

皂膜流量计厂家现货LB-2020B热供

产品名称	皂膜流量计厂家现货LB-2020B热供
公司名称	青岛荣信环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区东仲花园6栋1单元502户
联系电话	86-0532-80910481 15666525009

产品详情

LB-2020B智能电子皂膜流量计

LB-2020B型便携式智能电子皂膜流量计适用于中小气体流量、液体流量的测量及相关流量测试仪的校准。是环保、劳动卫生、科研、工矿、各大院校等部门校准气体流量计的必备仪器。该仪器具有体积小，精度高，重量轻，操作方便，显示直观，便于携带等优点。

- 1、简单，便于观察；
- 2、自动计算，显示实际流量，标况流量（273K、293K、298K）；
- 3、造型美观。

主要技术指标

- 1、流量范围：0.05-2L/min
- 2、示值误差：±1.0%
- 3、测量精度：1级
- 4、重复性：0.5%
- 5、工作温度：-10C-50C
- 6、工作湿度：15-80%

皂膜流量计特点:

- 1、微电脑程序控制,数据自动处理,直接显示标况和现况流量，现况与标况互相转换，单片机独立运算，查看非常方便。
- 2、六位LED显示,轻触按键,可手动输入(修改大气压和温度等参数,并自动查询不同温度下水的饱和蒸汽压)参与饱和蒸气压标况与现况计算。
- 3、单片机程序参与单个皂膜计算，不会由于连续起几个或若干皂膜时计算，这样会导致测量数据的准

- 确性。4、皂膜管观察透明，皂液在测量过程当中破碎时，很容易观察到，国内首创。
- 5、红外传感器采用世界著名德国公司生产，测量精度高。误差小，温漂小，灵敏度高。
- 6、启动皂膜可以人工启动还可以自动启动。7、该仪器固定牢靠，传感器之间距离和容积值不会发生变化，与更换皂膜管的方式相比测量精度高。
- 8、校准现场温度、现场大气压力非常方便。
- 9、皂膜管使用石英玻璃制作，管壁均匀光滑。