

国内定做大型非标压力容器的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内定做大型非标压力容器的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内定做大型非标压力容器的厂家，菏泽花王容器有限释放可燃气体或粉尘的分析化验楼（室），当未采取防止爆炸物质积聚及电气防爆等有效措施时，其火灾危险性类别按可燃气体或粉尘的实际火灾危险性确定；当变电站屋内配电装置设备的充油量 60kg/台时，火灾危险性类别按丁类确定；轻柴油发电机房火灾危险性类别按乙类确定；当电缆夹层采用A类阻燃电缆时，其火灾危险性按丁类确定。

（2）对于表3中未明确的生产装置、国内定做大型非标压力容器的厂家，菏泽花王容器设施以及出现的新的生产装置和设施，在项目设计时要按照本标准第3章的基本原则，确定其火灾危险性类别。

（3）在建筑物设计过程中，为减少火灾事故发生、火灾蔓延和便于逃生，有时对防火分区内较高火灾危险性类别的生产场所也采用防火墙和单独的对外安全出口与其他部位进行分隔，如果该场所内较高火灾危险性类别的物质或设备占该防火分区面积的比例小于5%，建筑物的火灾危险性类别可以不按照该场所确定。

煤化工工厂的区域规划应符合当地城乡（镇）总体规划和防火防爆的安全要求，国内定做大型非标压力容器的厂家，菏泽花王容器应根据煤化工工厂及其相邻工厂或设施的特点和火灾危险性，结合地形、风向、交通、水源等条件，合理确定。

4.1.2 煤化工工厂应远离城市居住、商业、重要交通枢纽等人员密集的地区和饮用水源地；其生产区宜位于邻近城镇和居住区全年*小频率风向的上风侧，并宜避开窝风地段。

4.1.3 煤化工工厂邻近煤矿矿井时，国内定做大型非标压力容器的厂家，菏泽花王容器厂内明火或散发火花地点宜位于矿井井口全年*小频率风向的下风侧，高架火炬与井口的距离应根据人或设备允许的辐射热强度计算确定，且不应小于200m，厂内的其他明火或散发火花地点与井口的距离不应小于100m。

4.1.4 煤化工工厂应采取防止厂内可燃液体和受污染的消防废水排出厂外的措施。

区域性排洪沟不宜通过厂区；当受条件限制确需通过时，国内定做大型非标压力容器的厂家，菏泽花王容器应符合现行国家标准《石油化工工厂布置设计规范》GB 50984的有关规定。