

广州LEOCH理士DJW6-6.0 6V6.0AH通信设备用

产品名称	广州LEOCH理士DJW6-6.0 6V6.0AH通信设备用
公司名称	广州市尚驰电子科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	广州市天河区龙口西路577号天隆花苑4楼
联系电话	86-2038471765/38471795 18818809808

产品详情

产品特性 1. 寿命长。 2. 自放电率极低。 3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。 5. 密封性能好。 6. 导电性好。 7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。 应用领域 1. 多用途的 2. 不间断电源 3. 电子能源系统 4. 紧急备用电源 5. 紧急灯 6. 铁路信号 7. 航空信号 8. 安防系统 9. 电子器械与装备 10. 通话系统电源 11. 直流电源 12. 自动控制系统 曲线图片 产品规格表

电池型号 额定容量(Ah) 外型尺寸 (mm ± 1mm) 参考端子形式 电压 1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 长 宽 高 总高 重量 (V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L ± 1) (W ± 1) (H ± 1) (H ± 1) (Kg) DJW2-4.0 2 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 48 ± 1 25 ± 1 101 ± 1 107 ± 1 0.28 T1 DJW4-3.5 4 3.50 3.26 3.00 2.73 2.17 90 ± 1 34 ± 1 59 ± 1 65 ± 1 0.42 T1 DJW4-4.0 4 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 47 ± 1 47 ± 1 101 ± 1 107 ± 1 0.52 T1 DJW4-4.5 4 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 52.5 ± 1 48 ± 1 94 ± 1 100 ± 1 0.60 T1/T2 DJW4-5.0 4 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 91 ± 1 50 ± 1 74 ± 1 74 ± 1 0.76 T1/T2 DJW4-8.0 4 8.00 7.40 6.90 6.24 4.95 91 ± 1 50 ± 1 101 ± 1 101 ± 1 0.97 T1/T2 DJW4-9.0 4 9.00 8.40 7.75 7.02 5.57 102 ± 1 44 ± 1 95 ± 1 101 ± 1 1.10 T2/T1 DJW4-9.0S 4 9.00 8.40 7.75 7.02 5.57 118 ± 1 48 ± 1 130 ± 1 136 ± 1 1.10 T2/T1 DJW4-10 4 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 101.5 ± 1 50 ± 1 94 ± 1 100 ± 1 1.14 T2/T1 DJW4-20 4 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 149 ± 1 43 ± 1 154 ± 1 160 ± 1 2.25 T2/T3 DJW6-0.5 6 0.50 0.47 0.43 0.39 0.25 57 ± 1 14 ± 1 50 ± 1 52 ± 1 0.10 / DJW6-1.0 6 1.00 0.93 0.86 0.78 0.62 51 ± 1 42 ± 1 51 ± 1 57 ± 1 0.27 T1 DJW6-1.2 6 1.20 1.12 1.03 0.94 0.74 97 ± 1 24 ± 1 51.5 ± 1 57.5 ± 1 0.28 T1 DJW6-2.0 6 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 43 ± 1 37 ± 1 76 ± 1 76 ± 1 0.34 / DJW6-2.5 6 2.50 2.33 2.15 1.95 1.55 106 ± 1 42 ± 1 69 ± 1 69 ± 1 0.53 T1/T2 DJW6-2.8 6 2.80 2.60 2.40 2.19 1.73 66 ± 1 33 ± 1 97 ± 1 103 ± 1 0.59 T1 DJW6-3.2 6 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 134 ± 1 34 ± 1 60 ± 1 66 ± 1 0.67 T1 DJW6-3.2H 6 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 66 ± 1 33 ± 1 118.5 ± 1 124 ± 1 0.62 T1 DJW6-4.0 6 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 70 ± 1 47 ± 1 100 ± 1 106 ± 1 0.69 T1 DJW6-4.2 6 4.20 3.91 3.60 3.27 2.60 70 ± 1 47 ± 1 100 ± 1 106 ± 1 0.76 T1 DJW6-4.5 6 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 70 ± 1 47 ± 1 100 ± 1 106 ± 1 0.81 T1/T4 DJW6-5.0 6 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 169 ± 1 35 ± 1 70 ± 1 74 ± 1 1.05 T1 DJW6-6.0 6 6.00 5.60 5.15 4.68 3.71 70 ± 1 47 ± 1 100 ± 1 106 ± 1 0.93 T1 DJW6-6.5 6 6.50 6.00 5.60 5.07 4.02 98 ± 1 56 ± 1 96 ± 1 102 ± 1 1.22 T1/T2 DJW6-7.0 6 7.00 6.50 6.00 5.46 4.33 151 ± 1 34 ± 1 94 ± 1 100 ± 1 1.15 T2/T1 DJW6-7.2 6 7.20 6.70 6.20 5.61 4.46 151 ± 1 34 ± 1 94 ± 1 100 ± 1 1.15 T2/T1 DJW6-7.5 6 7.50 7.00 6.45 5.85 4.64 151 ± 1 34 ± 1 94 ± 1 100 ± 1 1.26 T2/T1 DJW6-7.8 6 7.80 7.30 6.70 6.09 4.83 151 ± 1 34 ± 1 94 ± 1 100 ± 1 1.28 T2/T1 DJW6-8.0 6 8.00 7.40 6.90 6.24 4.95 151 ± 1 51 ± 1 94 ± 1 100 ± 1 1.80 T2/T1 DJW6-8.5 6 8.50 7.90 7.30 6.63 5.26 98 ± 1 56 ± 1 118 ± 1 120 ± 1 1.52 T2/T1 DJW6-10 6 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151 ± 1 51 ± 1 94 ± 1 100 ± 1 1.70 T2/T1 DJW6-12 6 12.0 11.2 10.3 9.36 7.43 151 ± 1 51 ± 1 94 ± 1 100 ± 1 1.95 T2/T1 DJW6-13 6 13.0 12.1 11.2 10.1 8.05 108 ± 1 70 ± 1 140 ± 1 140 ± 1 2.17 NT1/PT2 DJW6-14 6 14.0 13.0 12.1 10.9 8.67 151 ± 1 51 ± 1 94 ± 1 100 ± 1 2.05 T2/T1 DJW6-20 6 20.0 18.6 17.2 15.6

12.4 157 ± 1 83 ± 1 125 ± 1 125 ± 1 3.21 T3-A DJW6-36 6 36.0 33.5 31.0 28.1 22.3 161 ± 1 87 ± 1 163 ± 1 175 ± 1 5.50
T3-A DJW6-42 6 42.0 39.1 36.1 32.7 26.0 161 ± 1 87 ± 1 163 ± 1 175 ± 1 5.80 T3-A DJW8-3.2 8 3.20 2.98 2.75 2.49
1.98 134 ± 1 36.5 ± 1 63 ± 1 69 ± 1 0.75 T1 DJW12-0.8 12 0.80 0.74 0.69 0.62 0.50 96 ± 1 25 ± 1 62 ± 1 62 ± 1 0.34 /
DJW12-1.2 12 1.20 1.12 1.03 0.94 0.74 97 ± 1 43 ± 1 52 ± 1 58 ± 1 0.57 T1 DJW12-1.9 12 1.90 1.77 1.64 1.48 1.18
178 ± 1 35 ± 1 60 ± 1 66 ± 1 0.87 T1 DJW12-2.0NP 12 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 151 ± 1 20 ± 1 89 ± 1 89 ± 1 0.68 /
DJW12-2.0C1 12 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 143 ± 1 24 ± 1 65 ± 1 65 ± 1 0.57 / DJW12-2.2 12 2.20 2.05 1.89 1.71 1.36
70 ± 1 48 ± 1 98 ± 1 104 ± 1 0.80 T1 DJW12-2.3 12 2.30 2.14 1.98 1.80 1.42 178 ± 1 35 ± 1 60 ± 1 66 ± 1 1.00 T1
DJW12-2.3C 12 2.30 2.14 1.98 1.80 1.42 182 ± 1 24 ± 1 61 ± 1 61 ± 1 0.78 / DJW12-2.8 12 2.80 2.60 2.41 2.19 1.73
132 ± 1 33 ± 1 98 ± 1 104 ± 1 1.18 T1 DJW12-2.9 12 3.00 2.79 2.60 2.34 1.86 178 ± 1 35 ± 1 60.5 ± 1 66 ± 1 1.08 T1
DJW12-3.0 12 3.00 2.79 2.60 2.34 1.86 141 ± 1 33 ± 1 102 ± 1 108 ± 1 1.20 T1 DJW12-3.2 12 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98
134 ± 1 67 ± 1 60.5 ± 1 66.5 ± 1 1.35 T1 DJW12-4.0 12 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 90 ± 1 70 ± 1 101 ± 1 107 ± 1 1.48 T1
DJW12-4.5 12 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 90 ± 1 70 ± 1 101 ± 1 107 ± 1 1.60 T1 DJW12-5.0 12 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10
151 ± 1 53 ± 1 93 ± 1 99 ± 1 1.90 T1/T2 DJW12-5.5 12 6.00 5.60 5.15 4.68 3.71 140 ± 1 48 ± 1 102 ± 1 103 ± 1 1.86
NT1/PT2 DJW12-6.0 12 6.00 5.60 5.15 4.68 3.71 90 ± 1 70 ± 1 101 ± 1 107 ± 1 1.80 T1/T2 DJW12-6.5 12 6.50 6.00
5.60 5.07 4.02 151 ± 1 65 ± 1 94 ± 1 100 ± 1 2.20 T1/T2 DJW12-7.0 12 7.00 6.50 6.00 5.46 4.33 151 ± 1 65 ± 1 94.5 ± 1
100 ± 1 2.20 T2/T1 DJW12-7.2 12 7.20 6.70 6.20 5.61 4.46 151 ± 1 65 ± 1 94.5 ± 1 100 ± 1 2.30 T2/T1 DJW12-7.5 12
7.50 7.00 6.45 5.85 4.64 151 ± 1 65 ± 1 94.5 ± 1 100 ± 1 2.45 T2/T1 DJW12-7.8 12 7.80 7.30 6.70 6.09 4.83 151 ± 1
65 ± 1 94.5 ± 1 100 ± 1 2.50 T2/T1 DJW12-8.5 12 8.50 7.90 7.30 6.63 5.26 151 ± 1 65 ± 1 94.5 ± 1 100 ± 1 2.75 T2/T1
DJW12-10 12 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151 ± 1 98 ± 1 95 ± 1 101 ± 1 3.30 T2/T1 DJW12-10H 12 10.0 9.30 8.60 7.80
6.19 151 ± 1 65 ± 1 111 ± 1 117 ± 1 3.20 T2/T1 DJW12-12 12 12.0 11.2 10.3 9.36 7.43 151 ± 1 98 ± 1 95 ± 1 101 ± 1
3.80 T2/T1 DJW12-14 12 14.0 13.0 12.1 10.9 8.67 151 ± 1 98 ± 1 95 ± 1 101 ± 1 4.20 T2/T1 DJW12-18 12 18.0 16.7
15.5 14.0 11.1 181.5 ± 1 77 ± 1 167.5 ± 1 167.5 ± 1 5.70 T3/T12 DJW12-20 12 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 181.5 ± 1 77 ± 1
167.5 ± 1 167.5 ± 1 6.00 T3/T12 DJW12-24 12 24.0 22.3 20.7 18.7 14.9 166.5 ± 1 175 ± 1 125 ± 1 125 ± 1 8.10 T3/T12
DJW12-26 12 26.0 24.2 22.4 20.3 16.1 166.5 ± 1 175 ± 1 125 ± 1 125 ± 1 8.00 T3/T12 DJW12-26H 12 26.0 24.2 22.4
20.3 16.1 165 ± 1 125 ± 1 175 ± 1 175 ± 1 8.70 T3 DJW12-28 12 28.0 26.0 24.1 21.8 17.3 166.5 ± 1 175 ± 1 125 ± 1
125 ± 1 8.80 T3/T12 DJW12-30 12 30.0 27.9 25.8 23.4 18.6 195 ± 2 130 ± 1 164 ± 1 180 ± 1 9.30 T5/T6/T12
DJW12-33 12 33.0 30.7 28.4 25.7 20.4 195 ± 2 130 ± 1 164 ± 1 180 ± 1 10.5 T5/T6/T12 DJW12-35 12 35.0 32.6 30.1
27.3 21.7 195 ± 2 130 ± 1 164 ± 1 180 ± 1 11.2 T5/T6/T10 DJW24-1.3 24 1.30 1.21 1.12 1.01 0.80 194 ± 2 44 ± 1 52 ± 1
58 ± 1 1.10 T1/T2 DJW24-3.5 24 3.50 3.26 3.00 2.73 2.17 185 ± 2 73 ± 1 70 ± 1 70 ± 1 2.60 / DJW24-4.0 24 4.00 3.72
3.45 3.12 2.48 300 ± 2 67 ± 1 62 ± 1 68 ± 1 3.10 T1/T2