

# 苏州双面胶带

产品名称	苏州双面胶带
公司名称	昆山优胜利达包装用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉山镇朝阳新村76号楼南1室
联系电话	0512-57308576 13812953596

## 产品详情

性能及应用领域:

粘接强度高,抗反弹、翘曲,并具有良好的耐温性,在广阔的高低温范围内都能发挥优良的性能,适用于各种铭板及薄膜开关的粘接固定.产品广泛应用于电子、通信、电器、家电、建筑、印刷、航空、汽车制造等领域,作为客户和生产商之间的桥梁,我们会专注于这些领域,持续关注行业新产品、新工艺以及新技术动态.凡是需要粘接、电器封装、电器绝缘、耐高温遮蔽、防水密封、吸振缓冲、电磁屏蔽、高强粘接的地方,我们都可以为您提供整体、专业的解决方案.借助生产商积累的丰富的产品使用经验和强大的技术团队支持,我们可以为我们的客户不断涌现出来的相关技术问题寻找到合理可行、高效和经济的解决方案,为其创造最大的利益,帮助您的产品提高产品质量,为您通过国际专业标准提供强大的技术支持。

产品型号 基材 胶水类型 总厚度

( $\mu$ m) 规格

(mm  $\times$  m) 颜色 初粘力

(mm) 粘着力

(kg/in) 持粘力

(hour) 耐温性

( )

DS31-7025 PET 丙烯酸 125  $\pm$  5 1240  $\times$  100 透明 100 1.5 48 120

DS31-7050 PET 丙烯酸 150  $\pm$  5 1240  $\times$  100 透明 100 1.5 48 120

DS31-7075 PET 丙烯酸	175 ± 5	1240 × 100	透明	100	1.5	48 120
DS31-7100 PET 丙烯酸	200 ± 5	1240 × 100	透明	100	1.5	48 120
DS31-7125 PET 丙烯酸	225 ± 5	1240 × 100	透明	100	1.5	48 120
DS31-7175 PET 丙烯酸	275 ± 5	1240 × 100	透明	100	1.5	48 120
DS31-7188 PET 丙烯酸	288 ± 5	1240 × 100	透明	100	1.5	48 120

注: 本资料数据为产品测试的普遍值,不代表每个产品的实际值.客户有责任自行检测该产品是否适用于其自身的生产用途。

标准尺寸

宽度 长度

1240mm 100m

有其他特殊尺寸要求,请提出商议.

我们的理念 :

我们崇尚简约精致的设计理念,本着以客户为本,客观实际,创新发展的原则,在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准

追求卓越

- 在市场竞争中不断取胜,在反省中超越自我,在学习中超越平庸、不断进步。
- 实现目标后体验成功的快乐,追求过程中体验奋斗的乐趣。

.欢迎您来电咨询,我们将竭诚为您服务!

昆山优胜利达包装用品有限公司

电 话 : 0512-57308576 传 真 : 0512-5792521

联系人 : 冯清霞 手机 : 13812953596