

空调外机噪音治理 噪音治理 海南绿鸽|本地企业

产品名称	空调外机噪音治理 噪音治理 海南绿鸽 本地企业
公司名称	海南绿鸽环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室
联系电话	13086040868 13086040868

产品详情

风机降噪措施:机翼形叶片，要比等厚度板形

风机降噪措施：机翼形叶片，噪音治理设备，要比等厚度板形叶片气流扰动来得小，尤其是大风叶和在较高转速时，具有较高升力系数和较大的冲角，有利于减少周期扰动和尾迹涡流，噪音治理，可实现较大的降噪量，并具有良好的气动性能。风机降噪措施：风叶外缘与机壳的间隙应该是常数，否则将产生不均匀扰动，冷却塔噪音治理，出现周期性的脉动噪声。因此要控制外缘径向跳动量。人若长时间接触噪音，会产生不良反应并可能诱发各类疾病。除损害听觉外，噪音还会影响身体的其他系统，带来一些生理症状，比如、植物神经功能紊乱、血压不稳等。

治理噪音污染，空调外机噪音治理，要提高国人的公共意识

治理噪音污染，要提高国人的公共意识。生活噪音投诉占了21%，也就是说五件噪音投诉里就有一件是左邻右舍不注意带来的。其实广场舞、商场大喇叭之类的噪音。隔振缝悬浮地基切断空压机振动向土壤传递的途径。隔振缝宽150-200mm，充干砂，在基础下面铺干砂和工业毡，毡厚20-40mm。开式冷却塔与闭式冷却塔差异之一开式冷却塔和闭式冷却塔都需求很多的水来进行作业，而取水的方法不同。开式冷却塔首要使用中央空调的制冷傍边，选用了外置水池来存水。

降低声源噪音，工业、交通运输业可以选用低噪音的生产设备和改进生产工艺，或者改变噪音源的运动方式（如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动）。风机降噪措施：提高整机部件加工和安装精度，也可降低风机噪声。在基础挖筑时，应采取隔振处理，如在基础周围设置防震沟，一般挖1米深，0.4米宽的隔振沟，并加装减震层上方加盖橡胶减震垫。

空调外机噪音治理-噪音治理-海南绿鸽|本地企业(查看)由海南绿鸽环保有限公司提供。空调外机噪音治理-噪音治理-海南绿鸽|本地企业(查看)是海南绿鸽环保有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。