

宝鸡通用机械涂料 通用机械涂料 通用机械涂料厂家电话

产品名称	宝鸡通用机械涂料 通用机械涂料 通用机械涂料厂家电话
公司名称	陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区千河镇滨河路5号
联系电话	19929301391 19929301391

产品详情

防腐涂料适用于耐高温的混凝土结构及各类设备零件，如大型锅炉、高温蒸汽管、烟道、热力公司、发电厂、煤矿、厂矿等；且适用于地下管廊、污水处理厂、垃圾掩埋厂、隧道、桥梁、食品工业、生物工程、制药等环境防腐防水，特别适用于输水管道的防护。

(1)、涂装前须将物体表面灰尘、油物、焊渣、锈蚀、旧漆膜等处理干净，钢材表面要求喷沙、喷丸至Sa2.5级，局部修补表面要求打磨至St3级。施工中严禁带入水份。

(2)、此材料单组分搅拌均匀即可施工。双组分施工配比方法为：将甲组分大口*打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。即可进行涂装。

(3)、漆质过稠、可用稀释剂稀释。未配完的材料要密封保存。

(4)、阴雨天或相对湿度大于75%时，应停止施工。

(5)、产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。

(6)、贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。

水性防腐涂料将硅氟改性树脂作为成膜物质，加入钇系稀土微粉、复合陶瓷微粉、碳化硅等在封闭高温下二次煅烧加工作为涂料填料。涂层耐温可以达到1200℃，附着力好，硬度高可达到7H，涂层整体光滑自洁，抗冲击强度高，通用机械涂料厂家电话，可长期耐酸碱腐蚀，也可以耐住大部分腐蚀。水性防腐涂料将硅氟改性树脂作为成膜物质，加入钇系稀土微粉、复合陶瓷微粉、碳化硅等在封闭高温下二次煅烧加工作为涂料填料。

涂层耐温可以达到1200℃，附着力好，硬度高可达到7H，涂层整体光滑自洁，抗冲击强度高，可长期耐酸碱腐蚀，也可以耐住大部分腐蚀。

表面处理：

确保涂刷表面无灰尘、油污、锈蚀、脆化层等异物，保证涂刷表面清洁干燥无污染。尽可能对被涂表面进行打磨拉毛处理，以保证25-40 μm范围的表面粗糙度。金属表面如采用手工打磨至St3级或喷砂至Sa2.5级，涂装效果会更好。

真石漆主要成分是由各种天然石粉及天然乳液加工制作而成，可塑性强，能随心所欲喷涂出各种效果。有时等干燥固化完成，触摸真石漆饰面质感各有不同，这是什么原因导致的呢？

1、骨料

不同真石漆厂家配方是不一样的，是按定制各种颜色需求及天然石材颗粒的不同占比来添加骨料，已经仿造出大理石、砂岩、花岗岩等效果，真石漆饰面质感也是不同。添加复合岩片及骨料级配，对真石漆质感、性能和施工都有较大的影响。如果砂粒粗细比大，通用机械涂料多少钱，掉砂成本损失大且表面粗糙，宝鸡通用机械涂料，容易积尘；如果砂粒粗细比小，则掉砂成本损失小，真石漆质感好，表面密实，通用机械涂料批发价格，但是细砂用量过多时，质感会变差，影响装饰效果。

2、乳液的比例

真石漆中的乳液骨料比为1:6时，由于乳液较少，易掉砂，且不耐水；比例达1:4时，涂料的整体效果较为理想；如果提高比例至1:2时，真石漆层次和质感都变差且增加成本。所以说乳液的比例确切的影响着真石漆质感。

宝鸡通用机械涂料-通用机械涂料-通用机械涂料厂家电话 由陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司提供。陕西燕园众欣石墨烯科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！