

PE弯头,PE弯头（承插）,PE弯头（对接）,45 ° 弯头,9

产品名称	PE弯头,PE弯头（承插）,PE弯头（对接）,45 ° 弯头,9
公司名称	沧州市鸿升管材有限公司
价格	10.00/普通
规格参数	
公司地址	河北沧州307国道与清池大道交叉口
联系电话	0317-3168869 13903174443

产品详情

PE弯头分对接式和承插式，有90度弯头、45度弯头、22.5度弯头，规格为 16～ 1200。热熔连接首先把管道修剪、清洗整洁、对齐.然后将管加热到其熔点并被连接在一起。再后冷却形成一体。在工业下，热熔技术有热熔对接和承插连接两种。性能特性：低温抗冲击性好：聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-60-60 温度范围内安全使用。冬季施工时，因材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。抗应力开裂性好：HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，耐环境应力开裂性能也非常突出。耐化学腐蚀性好：HDPE管道可耐多种化学介质的腐蚀，土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解作用。聚乙烯是电的绝缘体，因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象；此外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。耐老化，使用寿命长：含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年，不会因遭受紫外线辐射而损害。耐磨性好：HDPE管道与钢管的耐磨性对比试验表明，HDPE管道的耐磨性为钢管的4倍。在泥浆输送领域，同钢管相比，HDPE管道具有更好的耐磨性，这意味着HDPE管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。多种全新的施工方式：HDPE管道具有多种施工技术，除了可以采用传统的开挖方式进行施工外，还可以采用多种全新的非开挖技术如顶管、定向钻孔、衬管、裂管等方式进行施工，这对于一些不允许开挖的场所，是唯一的選擇，因此HDPE管道应用领域更为广泛。联系电话：15612799991 销售经理：谈凌霄