

程力威牌CLW5120XQY3型爆破器材运输车[精品推荐]

产品名称	程力威牌CLW5120XQY3型爆破器材运输车[精品推荐]
公司名称	湖北程力威专用汽车制造有限公司
价格	161888.00/整车
规格参数	
公司地址	随州湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
联系电话	0722-3801979 13971790496

产品详情

产品名称 程力威牌CLW5120XQY3型爆破器材运输车(220) 总质量(KG) 12495 额定载质量(KG) 6000 整备质量(KG) 6300 外形尺寸(MM) 8900,8600 × 2490 × 3400 底盘型号 DFL1120B 前悬/后悬(o) 1430/2470 最高车速(KM/H) 90 燃料种类 柴油 轴数 2 轴距 5000,4700 轮胎规格 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 轮胎数 6 前轮距 1880 后轮距 1800,1860 排放水平 依据标准 GB3847-2005,GB17691-2005国 发布日期 20101123 目录序号 (十七)74 防抱死系统 有 免检/免征/燃油/环保 燃油达标 货厢长 × 宽 × 高(mm) 6400,6100 × 2360 × 1980 免检期止 发动机型号 发动机厂商 发动机功率 发动机排量 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风汽车有限公司东风汽车有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风汽车有限公司商用车发动机厂东风汽车有限公司商用车发动机厂 132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 备注:车厢顶部封闭,不可开启。运送爆炸品的品名为:。运送爆炸品的类项号为:1.1B,1.1D。该车仅用9.00R20型轮胎。该车装有行驶记录仪。 专用配置:

厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充。 设置对开门,如需安装抗暴容器则增开侧门,侧壁设有防雨功能自然通风窗口,以使厢内外空气流动,厢体内部做防静电处理,厢体底部与厢内前部铺有阻燃导静电胶板,并与底盘等电位连接,通过车辆后端的导静电装置与大地相连,可防止静电火花的产生和车辆静电及时释放,提高车辆的安全性。 厢体内部前面和侧面装有固定拉环,与捆绑带使用捆绑货物以避免移动,保证安全。 公司网站:WWW. CLZQ OK. COM 厂家售车热线:0722-3801979 传真电话:0722-3817566 联系人曾部长 联系方式:中国移动13971790496