

# 电缆护套管检测，绝缘套管测试

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 电缆护套管检测，绝缘套管测试          |
| 公司名称 | 无锡万博检测科技有限公司            |
| 价格   | 100.00/件                |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼     |
| 联系电话 | 13083509927 18115771803 |

## 产品详情

### 电缆护套管检测，绝缘套管测试

有试验力数字显示，试验速度连续可调,试样拉断自动停机，峰值保持等功能。

- 5、可实现试样装夹时横梁快慢升降调整，具有过流、过压、过载等保护装置。
- 6、选配微机接口，可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。

电子拉力试验机技术指标：

- 1、试验力：2000N；
- 2、量 程: 0N-2000N力值可选；
- 3、试验力准确度；优于  $\pm 1\%$ ；
- 4、位移分辨率：0.01mm；
- 5、位移测量准确度：优于  $\pm 1\%$ ；
- 6、拉伸行程：600mm或1000mm（可选）
- 7、压缩行程：600mm或1000mm（可选）
- 8、试验行程：600mm或1000mm（可选）
- 9、位移速度控制范围：1mm/min ~ 500mm/min（普通配置）
- 10、位移速度控制精度：优于  $\pm 1\%$ ；

- 11、试验机：优于1级
- 12、变形示值误差： $\pm (50+0.15L)$
- 13、试验机尺寸：530\*266\*1450或1810 mm
- 14、外观：符合GB/T2611要求
- 15、成套性：符合标准要求
- 16、保护功能：试验机有过载保护功能
- 17、供电电源：220V , 50Hz
- 18、重量:150kG

标准配置：主机、标准夹具套