

RB-HM-SPC925必测阻旋开关RB-HM-SPC920

产品名称	RB-HM-SPC925必测阻旋开关RB-HM-SPC920
公司名称	上海仲圣机电设备有限公司
价格	125.00/只
规格参数	品牌:美国必测 型号:RB-HM-SPC 具体型号:SPC920/925
公司地址	上海闵行区浦涛路400弄17号101室
联系电话	13795238735

产品详情

RB-HM-SPC925必测阻旋开关RB-HM-SPC920

必测Venture拥有80年的物位产品设计经验，确保为您提供经济可靠的产品。RB-HM-SPC925和RB-HM-SPC920是两款是针对食品饲料行业而设计的简单可靠的阻旋开关产品，叶片上，920具备折叠叶片，925是小四叶叶片，相比较起来，925多了挠性轴和法兰。

SPC920/SPC925系列内置一个小力矩低速同步电机，当未触及物料时，旋翼以每分钟1转的转速转动；一旦触及物料时，旋翼转动受阻驱动微动开关，发出报警信号。电机的扭力特点小，可以测比重0.2的介质。使用范围很广泛。

除此之外，RB-HM-SPC925必测阻旋开关RB-HM-SPC920它们的用途还可以用来防止料仓溢出或排空，防止传送带和提升机堵塞，从而避免设备损坏和物料的浪费。

RB-HM-SPC925必测阻旋开关RB-HM-SPC920的特点与优势：

价格很有优势，可以和国产品牌竞争，又是全装进口产品，质量上又有保证。。

机械结构简单 无需校准

全铸铝外壳 扎实可靠

特殊设计的电机 保证5-8年使用寿命

挠性轴 防止因物料冲击造成的设备损坏（限于SPC925）

轴封密封性好 在2.1Bar的压力下,能阻止1/2um的微粒

动力单元技术规格：

基本参数：

工作电压：240VAC,50/60Hz

电机功率：5w

电机转速：1rpm

失效安全：低位失效安全

输出：SPDT20A@125/250/480VAC

PilotDuty:345VA;115VAC;690VA;230VAC

环境温度：-40 -93

RB-HM-SPC925必测阻旋开关RB-HM-SPC920的物理情况：

驱动轴组件：精密加工的主轴支承在两个带防尘圈的滚珠轴承中

轴封：Teflon/Viton唇形轴封，轴封在204 和2.1Bar下，能阻止1/2um的微粒进入

外壳：聚脂涂层铸铝外壳，NEMA4X/IP66

出线螺孔：M20*1.5

发运重量：4.6KG(协力单元，不含旋翼部分)

SPC925技术规格

SPC925旋翼单元

安装方向:顶装

过程连接:外径8" 碳钢安装盘

加长杆:不锈钢加长杆以及氯丁橡胶挠性轴，最长可达4.6m

保护套管:不锈钢保护套管（可选件）

旋翼:5" 四叶旋翼

适合密度:适合比重0.48 ~ 1.2g/cm³的固体物料

SPC920技术规格

SPC920旋翼单元：

安装方向：侧装

过程连接：1-1/4NPT铸铝螺纹

旋翼：二叶折叠式旋翼，可以折叠并穿过1-1/4NPT螺纹孔，进入后自动展开

适合密度：适合比重0.32--1.2g/cm³的固体物料

认证：

UL(US&Canada):普通场所：NEMA Type 4x; IP66

防爆场所：Type 4x; IP66; Class I, Groups C&D; Class II, Group E, F&G

ATEX/ICE/ICEex (可选) Ex II 2 G EEx d IIB T6

Ex II 2 D T85 °C