

长期供应硅质热不料、硅质密封料、硅火泥、锆质捣打料

产品名称	长期供应硅质热不料、硅质密封料、硅火泥、锆质捣打料
公司名称	淄博蓝天耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1770~2000 () 规格:--- (mm) 产地:---
公司地址	中国 山东 淄博市 淄博
联系电话	86 0533 5780084 15864495200

产品详情

耐火温度	1770~2000 ()	规格	--- (mm)
产地	---	品牌	蓝天
产品类别	耐火砖	材质	锆质捣打料
导热系数 (常温)	---	等级	---
低温弯折	---	断裂伸长率	---
抗弯强度	---	抗压强度	---
拉伸强度	---	使用温度	---
撕裂强度	---	芯材	---
形态	---	形状	----

硅质热补料密封料可塑料是采用优质石英作为基质，残砖熟料作为骨料。选用多种复合结合剂，磷酸盐制备而成。具有耐火度高，产品可塑性强，水份低、烧后强度大、烧结性强等特点。广泛用于各种窑炉的热修和冷修。

锆质捣打料是 $ai_2o_3-zr_2o_3-sio_2$ 系不定性耐火材料。它具有耐侵蚀，热膨胀率低，耐压强度高的特点，是玻璃熔窑用主要不定性耐火材料。

采用优质石英和熟料做骨料和基质，软质粘土和多种复合添加剂配合而制成的。具有保水性能好、施工不粘瓦刀，粘结强度高，不流淌等特性。荷重软化点高，粘接强度大、气密性好、耐酸性炉渣侵蚀力强等特点。广泛用于砌筑硅质耐火砖，如焦炉、玻璃窑炉、酸性炼铜炉等各种工业窑炉。

硅质热补料密封料可塑料是采用优质石英作为基质，残砖熟料作为骨料。选用多种复合结合剂，磷酸盐制备而成。具有耐火度高，产品可塑性强，水份低、烧后强度大、烧结性强等特点。广泛用于各种窑炉的热修和冷修。

锆质捣打料是 $ai_2o_3-zr_2o_3-sio_2$ 系不定性耐火材料。它具有耐侵蚀，热膨胀率低，耐压强度高的特点，是

玻璃熔窑用主要不定性耐火材料。

采用优质石英和熟料做骨料和基质，软质粘土和多种复合添加剂配合而制成的。具有保水性能好、施工不粘瓦刀，粘结强度高，不流淌等特性。荷重软化点高，粘接强度大、气密性好、耐酸性炉渣侵蚀力强等特点。广泛用于砌筑硅质耐火砖，如焦炉、玻璃窑炉、酸性炼铜炉等各种工业窑炉。