

# Z945X-16Q 电动软密封法兰闸阀 电动软密封闸阀 电动闸阀 电动法兰闸阀

产品名称	Z945X-16Q 电动软密封法兰闸阀 电动软密封闸阀 电动闸阀 电动法兰闸阀
公司名称	江苏轩普阀业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	江苏轩普:电动 Z945X:软密封 江苏宜兴:闸阀
公司地址	江苏省无锡市宜兴市高塍镇国际环保城21栋12-13号
联系电话	0510-87836120 13788999525

## 产品详情

### 一、电动软密封闸阀产品简介

电动软密封闸阀，工业用阀，软密封闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，

最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 50，介质温度不高时为

2° 52'。二、电动软密封闸阀产品特点

本公司生产的电动软密封闸阀除具有普通软密封闸阀的特点外，还可实现操作阀门的远程控制，具有节省人力，控制准确，快捷方便等特点，并可实现对管道流通的启闭和对介质流量的调节，亦可对工厂内生产工艺管道实现联动控制和动态调节，为工艺流程的自动化提供条件。

### 三、电动软密封闸阀 阀门技术参数

型号	Z945X-10	Z945X-16
公称压力	1.0MPa(10kgf/cm <sup>2</sup> )	1.6MPa(16kgf/cm <sup>2</sup> )
公称口径	40 ~ 500mm	40 ~ 500mm
密封实验压力	1.1MPa(11kgf/cm <sup>2</sup> )	1.76MPa(17.6kgf/cm <sup>2</sup> )
强度实验压力	1.5MPa(15kgf/cm <sup>2</sup> )	2.4MPa(24kgf/cm <sup>2</sup> )
适用温度	120	120
适用介质	水、油、水暖及其他非腐蚀性流体	水、油、水暖及其他非腐蚀性流体
驱动方式	电动	电动
亦可根据客户要求，提供具有特殊技术参数产品		