

# 郴州室内篮球场塑胶场地铺设 郴州硅PU篮球场地面施工 郴州学校操场篮球场翻新改造 视频

产品名称	郴州室内篮球场塑胶场地铺设 郴州硅PU篮球场地面施工 郴州学校操场篮球场翻新改造 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

郴州室内篮球场塑胶场地铺设 郴州硅PU篮球场地面施工 郴州学校操场篮球场翻新改造 视频

塑胶跑道如何修补：

1、整体清理。清除所有破损、虚浮塑胶层，地基开裂缝隙的地方，直接灌胶水和1-2

EPDM颗粒混合物填充；开裂大的地方，扩大铲除面积20cm以上。如开裂缝有高低差，扩大铲除面积至50cm以上。

2、修补底层。铲除处，先刷底胶，然后用1:8的胶水和颗粒搅拌物填补平底层。新铺设塑胶颗粒层要压平，边缝跟原有底层厚度保持一致，地基有高度差处圆弧平滑过渡。

3、喷面。调制好喷面料，用专用喷涂机整体喷涂两遍。遍喷涂量为第二遍的2倍。

#### 4、划线。

#### 塑胶跑道维护：

1、塑胶跑道铺设竣工后，需求养护7 - 10天后才可运用。

2、塑胶跑道在具有必定排水设备的条件下，习惯全天候运用。塑胶跑道作为运动员练习、竞赛和学生运动及健身训练之用，不适作其它用处；

3、防止有害物质的污染，常常保持清洁，防止剧烈的机械冲击与磨擦，跑道上禁绝车辆行进，堆压重物 and 锋利之物等（规范跑鞋在外）。运动员有必要穿专门的运动鞋，钉子长度通常不超越7毫米，跳鞋通常不超越11毫米。若运动鞋带有较长的钉子时，则不适应在塑胶跑道上运用。

4、防止长时间荷重；

5、防止烟火并阻隔热源，防止接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等。

6、应常常用水喷淋清洁，清洁后胶面少量余水可用干布除掉。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗洁净。塑胶跑道怎么维修翻新

7、塑胶跑道边际应加维护，不随意掀动，如发现道牙损坏、起泡现象应及时告诉施工单位进行修补。

一个好的塑胶跑道，有必要有一个好的施工厂家施工，才能保证塑胶跑道品质和施工质量。同时，塑胶跑道的使用寿命决定于跑道的使用强度和养护力度，因而，塑胶跑道的养护和管理十分重要。建议使用方安排专人管理，建立专门的管理制度，确保跑道合理使用，发挥经济效益。

硅pu塑胶地板篮球场怎么建设？场地要求要满足标准篮球场的大小，然后我们厂家来量线设计，确认方案后开始施工，只要老天不下雨，肯定能在工期内完工。

奥运会篮球比赛和世界篮球锦标赛的比赛场地长度为28米，宽15米，硅PU塑胶球场怎么样，其他比赛长度可减少4米，宽度减少2米，要求其变动互相成比例。塑胶篮球场的丈量从界线的内沿量起。

所有新建塑胶篮球球场均应符合国际篮联要求：长28米，宽15米。天花板或障碍物的高度少应为7米。长边的界线称边线，硅PU塑胶球场的价格，短边的界线称端线。球场上各线都必须十分清晰，昆明硅PU塑胶球场，线宽均为0.05米(5厘米)。从边线的中点画一平行端线的横线称中线。中线应向两侧边线外各延长0.15米(15厘米)。以中线的中点为圆心，以1.80米为半径（半径从圆周的外沿量起），画一个圆圈称中圈。

三分投篮区是由场上两条拱形限制出的地面区域。在此区域外投篮得三分。从罚球线两端画两条线距离端线中点各3米的地方（均从外沿量起）所构成的地面区域叫限制区。它的作用是：球在本队控制时，限制本队队员在对方限制区内停留的时间不得超过3秒钟。

罚球区是限制区加上以罚球线中点为圆心、以1.80米为半径向限制区外所画的半圆区域，它是执行罚球的区域。塑胶篮球场地要求平整，不要有突起和小坑，日常要维护好，画线要清晰。灯光照明比赛场地的灯光，少应为1500勒克斯，这个光度是从球场上方1米处测量的。灯光应符合电视转播的要求。

硅pu塑胶地板篮球场建设，要甲方和我们多多沟通，有什么要求在完工前提出来，施工完成后要改什么都不好弄。需要用硅pu塑胶地板做运动场的朋友，可以电话联系我们厂家来做。

郴州篮球场塑胶场地铺设，郴州塑胶篮球场铺设，郴州塑胶篮球场施工，郴州塑胶篮球场，郴州硅PU篮球场施工，郴州硅PU篮球场，郴州篮球场施工，郴州篮球场翻新改造