

湖南长乐市东阳蓄电池6GFM200

产品名称	湖南长乐市东阳蓄电池6GFM200
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:东阳蓄电池 型号:6GFM200 产地:湖南
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

6GFM-200

一、东洋（TOYO）蓄电池6GFM密封铅酸系列符合如下标准：

- 1、JIS C 8707-1992 阴极吸收式密封固定型铅酸蓄电池标准
- 2、JB/T 8451-96 中华人民共和国机械行业标准
- 3、YD/T 799-2002 中华人民共和国通信行业标准
- 4、DL/T 637-1997 中华人民共和国电力行业标准

二、应用范围：

电话交换机 办公自动化系统

电器设备、设备及仪器仪表 无线电通讯系统

计算机不间断电源 应急照明

输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯

汽车电池及船用起动

三、主要特点；

免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

使用寿命长

采用了耐腐蚀性良好的铅钙合金板栅，在25的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40~60温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

电池

型号

外壳

材料

标准

电压

(V)

10HR

容量

(Ah)

大外形尺寸 (mm)

参考重量

Kg

配套螺丝

(mm)

长

宽

高

总高

6GFM24

ABS

12

24

166

176

128

128

8.5

M5X16

6GFM28

ABS

12

28

166

127

175

182

9.2

M5X20

6GFM34

ABS

12

34

196

130

155

179

11.5

M5X20

6GFM38

ABS

12

38

198

166

170

170

12.5

M5X20

6GFM40

12

40

227

132

222

222

14.5

M6X20

6GFM50

12

50

262

171

224

224

17.5

M6X20

ABS

12

50

260

170

222

222

17.5

M6X20

6GFM60

12

60

262

171

224

224

20

M6X20

ABS

12

60

260

170

222

222

20

M6X20

6GFM65

ABS

12

65

350

167

178

185

21.5

M6X20

6GFM70

12

70

303

173

221

221

23.5

M6X20

ABS

12

70

260

170

222

222

23.5

M6X20

6GFM75

ABS

12

75

350

167

178

185

26

M6X20

6GFM80

ABS

12

80

351

166

175

175

25

M6X20

6GFM90

12

90

415

175

212

234

29

M6X20

ABS

12

90

331

175

216

240

28

M8X25

6GFM100

12

100

415

175

228

228

30.5

M6X20

ABS

12

100

331

175

216

240

31

M8X25

6GFM120

ABS

12

120

331

175

216

240

33.5

M8X25

6GFM150

12

150

496

205

207

241

48

M8X25

ABS

12

150

494

205

207

241

49

M8X25

6GFM200

12

200

497

260

207

241

62

M8X25

ABS

12

200

496

250

207

215

62

M10X25