

资阳避雷针公司

产品名称	资阳避雷针公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

资阳避雷针公司是不是只要安装了防雷装置就可以万事大吉了呢?首先,我们来了解一下避雷针的构成,避雷针主要由接闪器、引下线和接地装置三部分组成,三者之间应连接良好,并且接地电阻符合规范要求,才能达到防雷的作用。尽管避雷针被冠以“避雷”二字,但仅仅是指其能使被保护物体避免雷害的意思,而其本身恰恰相反,是“引雷”上身,经年置身于雷暴的侵袭之中,其性能自然也倍受“考验”。再加上常年经受风吹、日晒、雨淋、霜冻等严寒酷暑的考验以及锈蚀腐烂,往往导致其发生折断、腐化、严重锈蚀、接触不良甚至三部分之间断裂的情况发生,这样的防雷装置不仅不能防雷,还有可能成为引雷装置,反而加重雷电危害的潜在危险。遇下列情况之时,应划为第三类防雷建筑物:

- 一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
 - 二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.3。
 - 三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
 - 四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
 - 五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。
 - 六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。规范的利用建筑物基础和主体钢筋做接地极只和引下线以及人工接地装置、接闪器%的安装作了具体要求,设计对防雷接地阻值都给出了参数,接地体“和引下线完成后要测试,接闪器完成后整人系统才能测试人工接地引下线%要顺直,不存在死角,引下线金保护管要与引下线做电气联通,避雷器带形成等电位可防静电危害,人工接地装置接地体间距不小于5m是为了降低接地体作用
- 资阳避雷针公司
- 室外防雷避险事项 在室外如果遇到雷电天气时,我们应该遵从以下事项去认真防护自救,以确保安全(1)夏天需要长时间待在户外,比如在旅行、户外作业时,要养成定时收听、查看天气预报的好习惯,另外,还可以根据云朵来辨识天气,提前判断雷电天气是否会来临。(2)如遭遇雷电天气,切记不要停留在山顶、山脊或建筑物顶部,也不要站在铁门、铁栅栏金属晒衣绳、架空金属体以及铁路轨道附近,如果找不到合适的避雷场所时,应找一块地势低的地方蹲下,尽量降低重心和减少与地面的接触面积,假如随行不止一个人,彼此之间应该保持至少6米间隔(3)雷电天气发生时,应迅速躲入有防雷装置保护的建筑物内,或者很深的山洞里面;汽车内是躲避雷击的理想地方;如果是在游泳或在小艇上,应该马上上岸,即便是在大的船上,也应躲到船舱里;当然,雷电天气更不宜开摩托车、骑自行车赶路,易产生跨步电压只

(4)在空旷无法躲入有防雷设施的建筑物内时，应远离树木、电线杆、烟等高耸、孤立的物体。同时，要减少佩戴金属饰品，注意不要高举着球拍、雨伞和鱼竿等金属尖端物体。(5)如果在户外看到高压线遭受雷击断裂，应该提高警惕，因为高压线断点附近存在跨步电压，身处附近时千万不要跑动，而应双脚并拢，跳离现场。四川雷电防雷技术有限公司工作人员告诉我，工作中重要的就是体验并快速提高雷击的命中率。事实上，雷击的发生跟风的施工公司、施工工具和对火灾事故的判断有很大关系，也与雷击的类型有关。当风流对这两类公司有所诟病的时候，通过信息查询，我发现对于雷击的预测及分析能力相对较弱，绝大部分是一些小数字。防雷接地如果是避雷针类的引雷设施的话，接地网应该单独敷设。

单根避雷针，独立接地。多根避雷针，共同接地。避雷针和保护物，分开接地。

金属外壳保护物，它自己本身就有保护接地。防雷检测一般多久做一次？

这个问题需要从两个方面来回答，

1.根据各行业对于生产设备的安全要求，则每个时间不同，预估大半年一次。

2.一般易燃易爆危险品场所，检测周期只为半年。避雷引下线做法

防雷引下线结构柱筋，在每层做出明显标记。

防雷引下线利用建筑物内构造柱不小于C16两根或4根不小于C10对角主筋作引下线，间距不大于25m。

钢筋搭接焊长度为钢筋直径的6倍，双面施焊，且清除焊渣。

需要接地的直流系统的接地装置应符合下列要求：一、能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设，不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。

二、在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方，不宜敷设接地装置，必要时可采取外引