

哈尔滨心理行为训练场,心理行为训练器材 200米障碍器材生产

产品名称	哈尔滨心理行为训练场,心理行为训练器材 200米障碍器材生产
公司名称	盐山广胜体育器材有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	品牌:胜川 检验报告:0027 产地:河北
公司地址	盐山开发区
联系电话	0317-8255176 13315723198

产品详情

主要参数：横断面可调式距离为1200mm ~ 1600mm,站起相对高度8000mm；原材料：机械设备钢架结构，板梁框架选用槽钢50*37*4.5mm和方钢管30*30*2.0mm组成电焊焊接，两边与行为主体架服务平台电焊焊接连接成一体，下铺3mm厚不锈钢花纹板，上加方钢管30*30*2.0mm钢结构抛撑架； 12mm热镀锌镀锌钢丝绳维护，表面抛光做去锈解决，喷油漆。

6上空抓杠

主要参数：独立柱平台和行为主体架服务平台水准高度一致,选用 159*4.5mm直缝焊接手，顶部电焊焊

接 400*10mm厚钢板环形服务平台，底端预制构件地脚螺丝钢板预埋件；抓杠宽600mm用 33*2.25mm管与 8mm热镀锌钢链悬吊训练于行为主体架承重梁上，松弛800mm；抓杠与单独服务平台垂直距离1500mm,安全距离为2000mm。

7泸定桥

主要参数：脚踏板250*500mm六块，用 12mm热镀锌钢丝绳二根串链于主立杆站口上，脚踏板由角铁30*3mm架构铺装木工板（表面涂装木蜡油二遍做防锈处理）（30mm厚）做成，脚踏板间隔750mm。

8高处绳网

主要参数：底端距地面500mm,轻型钢结构、负责人选用圆钢管76*3.0mm，正中间选用 14mm塑料绳编制成网、网眼为300*300mm。

9附高处架攀岩运动

5.4*11.7攀岩板：900mm*900mm规范纯玻璃钢防腐攀岩板；岩板为翻沿对夹止回阀岩板；具有竖直板、斜直板横打、三维立体斜面（统称3D）板、圆弧板等几十种版型，各板形间可随意组合组成；上方ps钢笔承受力不得少于816.33kg；岩板承受静压力不得少于408.16kg；岩板承受撞击力不得少于612.24kg；支撑点孔抗拉力不得少于306.12kg。

岩点：

纯复合树脂；国际性新点型；选用中国前沿的岩点连接系统；加设防滑系统。

组装：选用对夹止回阀连接方法，使岩板间拼凑严实、无缝拼接，衔接滑顺、当然，安装操作方便、便捷，不用后处理工艺。

附高处攀岩运动：行为主体选用拼装构造，为固定不动承重梁选用100*100方钢管；立杆及抛撑选用100*50mm槽钢、42圆钢管、50*50角铁联接一体；维护承重梁选用76圆钢管48圆管焊接；走动服务平台选用50*37槽钢、30*30角铁、8钢筋机械连接；后面抛撑选用114圆钢管。