

游戏机SAR认证SAR吸收比率

产品名称	游戏机SAR认证SAR吸收比率
公司名称	深圳环测威检测技术机构
价格	1000.00/份
规格参数	检测服务:SRA检测 检测内容:SAR认证 检测项目:SAR检测报告
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道20号301、313室
联系电话	4008-258-120 13417418406

产品详情

游戏机SAR认证SAR吸收比率，YD/T 1644该标准对测量系统中的模型、测量仪器、探针、组织液、机械臂以及测量计算方法作了明确的描述和规定。限值要求：在进网测试中要求SAR限值取10g平均值，限值为2.0W/kg。目前美国联邦传播委员会（FCC）所公布行动电话的安全标准值为1.6，因此只要行动电话的SAR值在1.6以下，都是在安全标准内的产品。

SAR值表示行动电话的热能会对会造成多少影响，数值越大，表示对的影响越大；反之则影响较小。

各国对无线通信设备都提出SAR测试，SAR是指单位时间内单位质量的组织所吸收或消耗的电磁波功率，单位为W/kg，或等效地，mW/g。按认证类型分类：CE-RED、FCCID、IC、Thailand、India、KC、NC C、MIC等。SAR测试主要针对天线近20cm以内的含无线发射的产品，且该产品的功率超出各国豁免的功率值。游戏机SAR认证SAR吸收比率，美国：FCC要求出售的手机有一个SAR标准或超过1克的组织体积低于每公斤1.6瓦（W/公斤）。欧盟：在欧盟范围内,EN标准按照IEC标准SAR限制。根据IEC62209，对于手机和其他手持设备，SAR限制为超过10克的组织平均为2 W /公斤。

[卫星电话SAR测试SAR指标介绍](#)