

UHMWPE 4022 缺口冲击: 3.5 kJ/m 塞拉尼斯

产品名称	UHMWPE 4022 缺口冲击: 3.5 kJ/m 塞拉尼斯
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	38.00/件
规格参数	塞拉尼斯:15 g/10 min 4022:熔指10 美国:4022
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

UHMWPE 4022 空缺口冲击性: 3.5 kJ/m 塞拉尼斯

UHMWPE 4022 空缺口冲击性: 3.5 kJ/m 塞拉尼斯

UHMWPE 4022 是一种纤维材料，具有较好的物理性能和耐化学性。它断裂伸长率为 3.5 kJ/m，表现出了非常高的抗冲击性能。

塞拉尼斯是一种 UHMWPE 4022 制作而成的纤维材料商品，它具有较好的耐磨性能、耐腐蚀性和高韧性，在工业化生产和日常生活得到广泛应用。塞拉尼斯的价格是38元/件。

塞拉尼斯的第一个特性

4022 :熔指10

塞拉尼斯的第一个特性为“塞拉尼斯:15 g/10 min”，这说明它熔融指数为 15 g/10 min，即塑胶在一定条件下流动性速度。塞拉尼斯的第二个特性为“4022 :熔指10”，这说明它熔点为 10，即它熔化温度非常低，便于生产加工。塞拉尼斯的第三个特性为“国外: 4022”，这说明它由美国制造出来的 UHMWPE 4022 制作而成的。

总而言之，UHMWPE 4022 原材料具有较高的断裂伸长率良好的物理性能，塞拉尼斯是一种用途广泛、性能优异的纤维材料商品，其价格为38元/件，适用很多工业应用与生活场所。