

正压送风口

产品名称	正压送风口
公司名称	德州中傲空调通风设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区中傲大道
联系电话	0534-6358222 15066607130

产品详情

1%产品介绍%作用：当发生火灾时，其内部的电机会打开风口，温感烟感或者是手动火灾报警会开启，塔楼顶正压风机自动打开，对送风竖井进行加压送风，楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风，使前室维持正压，保证烟气不会再这个区域蔓延，而给人逃生的空间。当温度高于280 ° C时人已无逃生可能性，其内部熔断器会熔断，风口自动关闭，防止火势蔓延。%产品属性%国家高层建筑防火排烟设计规范规定，下列部位应设置独立的机械排烟系统%使用%火灾发生时，烟感探头发火警信号，控制中心通DC24V电给排烟口上控制机构，使排烟口迅速打开，也可手动打开进行排烟。%安装、维护%电梯前室正压送风口安装高度除了考虑土建、装修等配合因素外，最重要的必须考虑本身的专业特性要求，以期达到防排烟应有的作用。根据气流原理，电梯前室正压送风口的安装高度应尽量往下而低标高，也正如排烟风口的安装高度应尽量往上而高标高%注意事项%1：不具备自然排烟条件的防烟楼梯，消防电梯前室或合用前室。2：采用自然排烟的防烟楼梯，其不具备自然排烟的前室。3：封闭的避难层。在以上三种情况下均虚设置机械加压送风系统。其末端就是正压送风口下面是产品和图纸的样式。%其他说明%当室内发生火灾时，会有很多浓烟，轴流风机其作用就是将这些浓烟排出室内。高层建筑都有，（什么多用在地下室？！）。正压送风机：当室内发生火灾时，风力阻挡烟气蔓延。（会缺氧，其作用是给一些消防疏散通道送氧，？？？那不是给火增加氧气吗，助燃？？？！！）。排风机道理等同于排风扇。%交易说明%根据客户要求制作付款%