

便携式微电脑激光粉尘仪P-5L2C厂家现货

产品名称	便携式微电脑激光粉尘仪P-5L2C厂家现货
公司名称	青岛荣信环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区东仲花园6栋1单元502户
联系电话	86-0532-80910481 15666525009

产品详情

P-5L2C型便携式微电脑粉尘仪

产品简介：

P-5L2C型便携式微电脑粉尘仪是在引进日本柴田P-5L2型便携式数字粉尘仪基础上加入单片机控制的新一代快速测尘仪器，适用于公共场所可吸入颗粒物PM10浓度的快速测定、工矿企业生产现场劳动卫生方面呼吸性粉尘、总粉尘的测定。近年来有千台以上P-5型仪器在全国各地使用，是同类测试仪器中最畅销的产品。引进日本全套生产制造及检测标定技术、设备。符合卫生部标准《公共场所空气中可吸入颗粒物（PM10）测定方法---光散射法》（99年唯一通过标委会审定）；符合劳动行业标准《空气中粉尘浓度的光散射测定法》LD98-1996；符合铁路行业标准《铁路作业现场粉尘测定相对质量浓度与质量浓度转换方法》TB/T2323-92。

主要使用场所：

1. 适用于工矿企业劳动部门生产现场粉尘浓度的测定 2. 卫生防疫站公共场所可吸入颗粒物的监测 3. 环境环保监测部门大气飘尘检测，污染源调查 4. 市政监烟 5. 科学研究，滤料性能试验等方面现场测试 6. 现场粉尘浓度测定，排气口粉尘浓度监测 7. 药品制造测试 8. 职业健康和安全检测 9. 工厂需要清洁空气的地方，精密仪器，测试仪器，电子部件，食品，药品等制造工艺的管理 10. 各种研究机构，气象学，公共卫生学，工业劳动卫生工程学，大气污染研究等 11. 建筑或爆破的地方的粉尘检测；工地场所暴露监测 12. 室内空气质量检测

主要技术指标：检测灵敏度：0.01mg/m³；测定范围：0.01-100mg/m³；

测定时间：0.1、1、3、5、10、15分及手动任意时间；重复性误差：±2%；测量精度：±10%；

输出方式：4位液晶显示，可直读CPM值及质量浓度值mg/m³，数据可直接输入PC机，亦可连接

专用打印机现场输出数据；存储功能：可存储99组测量数据；

数据处理结果：在PC机上可自动计算出算术平均值，标准偏差，最大值、最小值，允许浓度值。

环境温度：0-40 电源：NiMH×9充电电池，可连续使用12小时，附220V/12V充电器尺

寸：202×84×183（mm）

主要技术特点: 测量快速、准确、性能稳定、检测灵敏度高;
直读质量浓度mg/m³ , 一分钟出结果,接打印机可输出数据,亦可将数据导入PC机进行数据处理;
携带方便、操作简单。

青岛荣信环保设备有限公司竭诚为您提供完善的设备方案及技术支持!