

苏州潼涛电子骨架密封件铁壳油封

产品名称	苏州潼涛电子骨架密封件铁壳油封
公司名称	昆山开发区潼涛电子经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:NAK 型号:25*12*8 介质:水, 气体
公司地址	昆山开发区青阳南路181号2号房5层
联系电话	15358816598

产品详情

用的油封形式有TC、SC、TB、SB、TA、SA，很多人对TF、SF两种类型的油封并不是特别熟悉，下面我们就来说说TC/SC跟TF/SF这四种形式的油封。

首先这四种型号油封都属于骨架油封的一种类型，他们都属于内包型骨架油封，他们的运动方式都属于旋转式，

1、TC型

TC型油封是现代工业中***常用的油封形式，TC为内骨架外包胶双唇口骨架油封，有的地方也叫唇形密封，其中T代表双唇口，C代表外面包覆橡胶。双唇口骨架油封主唇口用来防油，副唇口用来防尘。

2、SC型

SC型油封是单唇口外包橡胶骨架油封，他与TC型相比缺少一道防尘唇口，适用于无灰尘环境下的密封。

3、TF型

TF油封在日常密封设备中并不是特别常见的油封类型，因为它属于橡胶全部包覆铁壳型油封，一般这种类型的油封***要比TC型高很多，适用于腐蚀环境中比较常用，由于油封碳钢铁壳骨架对于腐蚀环境没有抵抗性，所以必须要用具体耐***的橡胶把油封铁壳骨架全部包覆住，用来保护油封骨架，这样就不会产生腐蚀，一般TF型的油封都是采用氟胶材质外加不锈钢弹簧，这样在高温，腐蚀的环境中可以长期使用。

4、SF型

SF型跟TF型油封一样，都是橡胶全包覆铁壳骨架型油封，SF跟TF的区别在于SF是单唇口适用于无尘环境下的密封，而TF是双唇口，既防尘又防油。

贮存:

1. 密封件的存放室温在30 以下，避免密封件产生高温老化；
2. 密封件必须存放在密封包装内，避免和空气中的水份或尘埃接触；
3. 密封件必须避开强光照射，避免密封件被空气中臭氧侵蚀或提早老化。