

# 韩国LG ABS MP-220 电镀级 良好的粘合性 汽车轮毂罩材料

产品名称	韩国LG ABS MP-220 电镀级 良好的粘合性 汽车轮毂罩材料
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	18.50/千克
规格参数	ABS:电镀级 MP-220:良好的粘合性 韩国LG:汽车轮毂罩材料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

韩国LG ABS MP-220 电镀级 良好的粘合性 汽车轮毂罩材料

ABS分类:吹塑成型ABS、挤出成型ABS、玻纤增强ABS、防火阻燃ABS、耐环境开裂ABS、高耐热ABS、冰箱薄板级ABS、阻燃5V级ABS、抗菌型ABS、耐药性ABS、防静电ABS、耐磨ABS、耐候抗紫外线ABS、阻燃耐候ABS

产品物性

ABS MP220 韩国LG化学 物性表

LG ABS MP220 物性表

注射成型

汽车领域的应用

可电镀

良好粘结性

物理性能额定值单位制测试方法

1.05

熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)	18
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.40 到 0.70
Dimensional Stability	0.0
<b>硬度 硬度值单位制测试方法</b>	105
<b>抗机械强度 屈服值单位制测试方法</b>	44.1
伸长率 2(断裂, 3.20 mm)	40
弯曲模量 3(3.20 mm)	2450
弯曲强度 4(3.20 mm)	74.5
<b>悬臂梁 缺口冲击值 强度制测试方法</b>	
-30 ° C, 3.20 mm	130
-30 ° C, 6.40 mm	130
23 ° C, 3.20 mm	250
23 ° C, 6.40 mm	250

### 耐热性能变化温度制测试方法

0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm	95.0
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm	89.0
维卡软化温度	97.0

### RTI Elec

1.50 mm	60.0
3.00 mm	60.0

### 可燃性等级值单位制测试方法

1.50 mm, ALL	HB
3.00 mm, ALL	HB

韩国LG ABS MP-220 电镀级 良好的粘合性 汽车轮毂罩材料