

天津学校塑胶跑道翻新 天津学校塑胶跑道 天津中工建设

产品名称	天津学校塑胶跑道翻新 天津学校塑胶跑道 天津中工建设
公司名称	中工（天津）建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路 2号18-2-201
联系电话	18649129567 18649129567

产品详情

篮球场是一个长方形的坚实平面，无障碍物

篮球场是一个长方形的坚实平面，无障碍物。对于国际篮联主要的正式比赛，球场的丈量要从界线的内沿量起。所有新建球场的尺寸，要与国际篮联的主要正式比赛所规定的要求一致：长28米，宽15米。对于所有其它比赛，国际篮联的适当部门，有权批准符合下列尺寸范围内的现有球场：长度减少4米，宽度减少2米，只要其变动互相成比例。天花板或低障碍物产高度至少7米。球场照明要均匀，天津学校塑胶跑道翻新，光度要充足。灯光设备的安置不妨队员的视觉。场地地面要求平整，不要有突起和小坑。

排球场地必须将使用者的安全和舒适放在首位

排球场地必须将使用者的安全和舒适放在首位，天津学校塑胶跑道施工报价，除此之外，时尚美观的环境也，而地面是重中之重，兼具功能和强烈视觉冲击的地面材料才会让运动时光更加精彩。

根据我国《田径竞赛规则》规定：跑道全长不得少于400米，全宽至少7.32米。国际比赛的跑道至少设六条，可能时，天津学校塑胶跑道，应该设八条分道，天津学校塑胶跑道铺装，特别重要的比赛。国际田联规定：跑道全宽不小于7.5米，进行重大国际比赛的场地至

少6条跑道，好8条，直道可设10条。直道两端分别延长30—40米，跑道的倾斜度纵轴不超过1/1000，横轴不超过1/100。

沥青混凝土：

- 1、沥青混凝土混合配比采用中间级配，保证一定的密实度，空隙率要求6-9%，细料不要太多，保证热稳定性较好。
- 2、沥青混凝土层不宜在冬、雨季施工，要求+5度以上为宜。
- 3、沥青混凝土在一般情况下摊铺温度应该在100 以上，成活温度应该在60度以上。
- 4、沥青混凝土如非集中供应站搅拌，应将粗细骨料预热至100 干燥。再与融化的沥青搅拌。
- 5、沥青混凝土施工的接缝应先清洗干净，然后用热混凝土预热，预热后将覆盖层除去，涂一层沥青继续施工。
- 6、为加强沥青层与塑胶面层的黏结强度，在碾压时压碾不得涂刷柴油或其他油。

天津学校塑胶跑道翻新-天津学校塑胶跑道-天津中工建设(查看)由中工（天津）建设有限公司提供。中工（天津）建设有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中工建设——您可信赖的朋友，公司地址：天津滨海高新区华苑产业区海泰创新六路2号18-2-201，联系人：李经理。