

# 遇水膨胀止水胶

产品名称	遇水膨胀止水胶
公司名称	景县凤林建材有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	景县三里庄路
联系电话	4000506708

## 产品详情

产品描述 FL—606为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。

### 技术数据 性能

指标值	实验方法
外观	黑色膏状物 目测
表干时间	24h GB/T13477 固含量
95.0%	GB/T2793 密度
1.3±0.1 g/cm <sup>3</sup>	GB/T13477 邵氏A硬度
30—60	GB/T531 高温流淌性
无流淌 (80 ° C × 5h)	GB/T18173.3 低温实验
无脆裂 (—20 ° C × 2h)	GB/T18173.3 体积膨胀率
150%-300%	GB/T18173.3

应用范围 结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。

施工方法 1. 对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。 2. 将密封胶放入挤胶中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。 3. 用挤胶将密封胶挤到施工缝中。 4. 涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触。

景县凤林工程材料有限公司 电话：4000506708