

厂家直供速通门

产品名称	厂家直供速通门
公司名称	北京安实众达科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	OBE:机箱采用国标304不锈钢材质 SW-F12:标配12对红外检测 北京:采用直流无刷伺服电机
公司地址	北京市朝阳区立水桥北苑家园八区7#办公楼10层 1单元1003室
联系电话	86-01064188121 13439813162

产品详情

- 11、机箱采用国标304不锈钢材质，整机1.5mm高端钢材；
- 12、标配12对红外检测；
- 13、采用直流无刷伺服电机；
- 14、支持开门超时自动复位功能；
- 15、支持系统参数恢复默认功能；
- 16、支持声光报警提示，支持蜂鸣器报警；
- 17、平均无故障使用次数（MCBF）大于1500万次；
- 18、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；
- 19、支持机械防夹、红外防夹功能；支持防冲撞功能；
- 110、支持两种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；

- I11、支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
- I12、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
- I13、支持二次开启功能；支持出入口记忆功能；
- I14、支持人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块等设备集成，实现多种认证方式组合应用；
- I15、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警；
- I16、标配“亚克力摆臂”，需要根据项目现场通道尺寸进行额外选配“摆臂尺寸”；
- I17、可选配“遥控器”，可远程遥控“控制门翼开关”；
- I18、可选配“蓄电池”，支持断电开闸，未选配时，断电自由状态，可以手动推开。
- I19、具备RS485接口及通讯协议，支持数据上传和远程升级。

【注意】：

- I1净通道宽度测量时，机箱宽度要按边机计算；
- I2、默认带通道净宽 600mm 摆臂，摆臂长度表示支持的净通道宽度(6X 为机芯与机芯之间的距离)，净通道宽度 600~900mm，请选择适配摆臂；600mm/700mm/900mm
- I3、N 通道闸机配套底座，需要下单 1 个单通道底座（2 台单机芯）+(N-1)个多通道底座（双机芯）；
- I4、遥控器需要额外选配；
- I5、断电开闸的“蓄电池”需要额外选配；
- I6、下单需告知闸机开闸方式并提供对应产品尺寸（人脸识别开孔尺寸、二维码读头尺寸、门禁控制尺寸、身份证读卡器尺寸等等），如未提供，标准出厂默认预留常规读卡器支架
- I7、出厂默认纸箱包装，可选配木箱、物流打木架；
- I8、出厂标配主辅机连机线，不提供网线，不提供膨胀螺丝等施工工具；
- I8、不锈钢并不代表不会生锈，只是不易生锈，跟环境关系较大，要定期进行保养，具体参考使用说明书；

19、环境比较恶劣（如海边、化工厂等场所），建议使用“不锈钢 316 材质”进行定制，以保障闸机的耐腐蚀性

参数名称	参数值
系统参数	
主处理器	高性能嵌入式处理器
功能参数	
开门模式	刷卡
网络升级	不支持（支持串口升级）
基本参数	
产品类型	摆闸
驱动电机	直流无刷伺服电机
外壳材质	SUS304
状态指示灯	蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色频闪-授权成功 允许通行
语音提示	支持
接口参数	
网络接口	无
性能参数	
MCBF	1500万次
读卡距离	1cm ~ 3cm
通行速率	20~60人/分钟
通道宽度	亚克力：600mm~900mm
红外对射对数	12对
输入接口	RS232串口/RS485接口
摆臂材质	亚克力
机箱厚度	整机1.5mm
开关门速度	0.5s
常规参数	
供电方式	DC24V 20.9A
功耗	50W（待机），100W（工作）
产品尺寸	1500mm × 150mm × 980mm（长 × 宽 × 高）
包装尺寸	*
使用环境	室内
净重	60KG
毛重	70KG
防暴等级	IK05、IK07
工作环境温度	-25 ~+70
工作环境湿度	5%RH~93%RH（无凝结）