

电气防火限流式保护器 三年质保

产品名称	电气防火限流式保护器 三年质保
公司名称	北京威巨特电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	威巨特:北京威巨特 VJT900:VJT900-XL 山东威海:电气防火限流式保护器
公司地址	北京市通州区聚和一街5号院9号楼1层1351（注册地址）
联系电话	010-82013941 13601124749

产品详情

电气防火限流式保护器就选“威巨特”品牌

北京威巨特电子有限公司，VJT900-XL限流式电气防火保护器，“威巨特”品牌

北京威巨特电子有限公司研发的VJT900-XL电气防火限流式保护器，具有自主知识产权，获得国家实用新型专利证书和检验报告。

VJT900-XL限流式电气保护器是北京威巨特电子有限公司研发的，一款能实时准确检测出用电回路的短路电流，能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护，并集电压、电流、频率、漏电、温度、故障电弧检测等多种功能于一体，且具有智能化分析能力的新型用电安全监控保护装置。当发生电气事故时，保护器能发出声光报警信号或上传至云后台及时提醒用户检查故障，排除可能发生的电气隐患，防止事故发生。

VJT900-XL限流式电气防火保护器功能特点

1) 短路保护功能

保护器实时监测用电线路电流，当线路发生短路故障时，能在150微秒内实现快速限流保护，并发出声光报警信号；

2) 过载保护功能

当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间（3-60秒可设）时，保护器启动限流保护，并发出声光报警信号；

3) 超温保护功能

当保护器内部器件工作温度过高时，保护器实施超温限流保护，并发出声光报警信号；

4) 过欠压保护功能

当保护器检测到线路电压欠压或过压时，保护器发出声光报警信号(可设置是否启动限流保护)；

5) 线缆温度监测功能

当被监测线缆温度超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号(可设置是否启动限流保护)；

6) 漏电流监测功能

当被监测的线路漏电超过报警设定值时，保护器发出声光报警信号(可设置是否启动限流保护)；

7) 故障报警功能

当保护器自身传感器（如外接温度传感器未接好等）发生故障时，保护器发出声光报警信号，提醒用户排除障碍(可设置是否启动限流保护)；

8) 通讯功能

保护器具有物联网通讯功能，可以将数据发送到后台监控系统，实现远程监控；

9) 现场控制功能

保护器在非报警保护状态时，可以手动控制保护器的输出状态，方便现场需要；

VJT900-XL限流式电气防火保护器主要技术参数：

- 工作电源：AC220V/50Hz
- 额定电流：63A MAX（10-63A可设定）
- 限流保护时间：<150us
- 过负荷保护时间：3-60秒可设定
- 过温保护：75
- 故障电弧响应：1秒内 14个半波

- 显示方式：LCD中文液晶、LED指示灯

- 报警方式：声光报警

- 参数设定：按键设定

- 通讯方式：GPRS/WIFI/RS485

- 使用环境温度：-10 ~ 55

- 相对湿度：10%RH ~ 93%RH(非凝露)

- 外壳防护等级：IP30

- 安装方式：导轨式(35mm)

- 设备尺寸：69mm*133mm*122mm

北京威巨特电子科技有限公司，VJT900-XL电气防火限流式保护器，提供解决方案

电气防火限流式保护器就选“威巨特”品牌