

苏州格兰富水泵机械密封CR15-8 , CR15-9 , CR15-10

产品名称	苏州格兰富水泵机械密封CR15-8 , CR15-9 , CR15-10
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR10-4 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富水泵机械密封CRN32-9-2 A-F-A-E-HQQE 的介绍 格兰富水泵机械密封CRN32-9-2 A-F-A-E-HQQE 是一款高效、可靠、节能的水泵密封设备。其采用了**的机械密封技术，优化了设计结构，使得其具有出色的耐腐蚀性、耐磨损性和高温性能，可以适用于各种工业领域。产品特点：

- 1.密封性能优越。格兰富水泵机械密封CRN32-9-2 A-F-A-E-HQQE采用了双端面密封结构，密封件材质采用硬质合金，耐腐蚀、耐磨损、可靠性高。
 - 2.适用范围广。格兰富水泵机械密封CRN32-9-2 A-F-A-E-HQQE可用于水泵、混合器和浆液泵等设备的密封，并且适用于各种介质的密封。
 - 3.运行稳定可靠。格兰富水泵机械密封CRN32-9-2 A-F-A-E-HQQE采用了优化设计的结构，使得其运行更加稳定可靠。
 - 4.节能环保。格兰富水泵机械密封CRN32-9-2 A-F-A-E-HQQE采用**的密封技术，可以减少泄漏现象的发生，节能环保。
- 总之，格兰富水泵机械密封CRN32-9-2 A-F-A-E-HQQE是一款的水泵密封设备，具有密封性能优越、适用范围广、运行稳定可靠、节能环保等多种特点，值得广泛应用于各种工业领域。

格兰富水泵机械密封CRN32-9-2 A-F-A-E-HQQE的参数表

名称	格兰富水泵机械密封CRN32-9-2 A-F-A-E-HQQE
适用介质	各种介质
压力范围	0-2.5 MPa
温度范围	-20 ~120
转速范围	0-3600 rpm
密封结构	双端面密封
材质	硬质合金
应用	水泵、混合器、浆液泵等设备的密封

CR5-26 , CR5-29 , CR5-32 , CR5-36

CR10-2 , CR10-3 , CR10-4 , CR10-5 , CR10-6 , CR10-7 , CR10-8 , CR10-9 , CR10-10 , CR10-12 , CR10-13
 , CR10-14 , CR10-16 , CR10-18 , CR10-20,CR10-22

CR15-1 , CR15-2 , CR15-3 , CR15-4 , CR15-5 , CR15-6 , CR15-7 , CR15-8 , CR15-9 , CR15-10 , CR15-12
 , CR15-14 , CR15-17

CR20-1 , CR20-2 , CR20-3 , CR20-4 , CR20-5 , CR20-6 , CR20-7 , CR20-8 , CR20-10 , CR20-12 , CR20-14
 , CR20-17