

# 厂家热销电子优选JS14P继电器

产品名称	厂家热销电子优选JS14P继电器
公司名称	乐清名卓电气有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市三里工业区
联系电话	86-057761676556 13868424095

## 产品详情

名卓JS14P-21 ~ 27系列时间继电器具有延时精度高、延时范围宽、寿命长、功耗低、触点容量大，延时调整方便直观等特点。可广泛应用于交流50HZ，电压至380V的自动控制电路，作为延时元件，按所预置时间接通或分断电路。

1极2, 3和4极 阻性负载 (cos =1) 感性负载 (cos =0.4、L/R=7ms) 阻性负载 (cos =1) 感性负载 (cos =0.4、L/R=7ms) 额定负载15A, 110VAC10A, 220VAC15A, 24VDC10A, 110VAC7A, 220VAC7A, 24VDC10A, 110VAC7A, 220VAC10A, 24VDC7.5A, 110VAC5A, 220VAC5A, 24VDC  
负载电流15A10A 最大开关电压250VAC,125VDC250VAC,125VDC 最大开关电流15A10A  
最大开关容量2,200VA360W1,600VA170W1,600VA240W1,100VA120W 最小容许负载100mA,5VDC  
接点材质银合金 注.P水平： $=0.1 \times 10^{-6}$ /操作，参考值接触电阻50m 以下 动作时间25ms以下  
复位时间25ms以下 操作频率机械18,000次/小时 电气1,800次/小时  
绝缘电阻100M 以上 (在500VDC) 绝缘强度线圈与接点间2,000VAC, 50/60Hz1分钟  
与同极接点间1,000VAC, 50/60Hz1分钟 振动破坏10 ~ 55Hz, 1.0mm双振幅  
故障10 ~ 55Hz, 1.0mm双振幅 冲击破坏1,000m/s<sup>2</sup> (约100G) 故障200m/s<sup>2</sup> (约20G)  
周围环境温度1极和2极-25 ~ 55 (不结冰) 3极和4极-25 ~ 40 (不结冰)  
周围环境湿度35% ~ 85%RH 寿命机械 (开关频率18,000次/小时) AC线圈40,000,000次以上  
DC线圈80,000,000次以上 电气 (开关频率1,800次/小时) 1, 3和4极160,000次以上 (额定负载下)  
2极400,000次以上 (额定负载下) 重量1和2极约40g