

锦州流量指示器 浮球流量指示器 嘉明瑞科技

产品名称	锦州流量指示器 浮球流量指示器 嘉明瑞科技
公司名称	天津市嘉明瑞科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号
联系电话	13821356672 13821356672

产品详情

水流指示器不闪？

消防主机水流指示器报警，首先我们要根据主机上显示该水流指示器所在的位置，来到现场检查该区域有没有喷淋头了，喷水，或者末端试水装置，有没有没关好。

如果喷淋头没有破，末端排水装置的阀门也是关闭状态，那么我们就到水流指示器处检查一下水流指示器是不是卡住了，无法回位，如果卡了，我们可以拧开上面的盖子，用手掰动一下阀杠，让它复位，如果水流指示器正常，那么我们就要检查模块，跟线路是否正常，模块内部故障导致误报，刻度流量指示器，或者反馈线短路引起报警！

水流指示器

耐蚀性能

水流指示器按标准开展浸蚀实验，实验后其构件不可以出现危害特性的裂痕等浸蚀毁坏。实验后应历经6.8敏感度实验，实验结果应符合规定要求。

刚度非金属材料

经气体老化测试后，转子流量指示器，试样不可出现弯折、应力松弛、裂痕或别的危害水流指示器作用的毁坏。假如叶子选用高压聚乙烯原材料，耐自然环境地应力裂开工作能力，实验后叶子应无裂纹。

水流指示器属视镜类仪表阀门其适用于石油、化工、化纤、食品、电厂、泵等工业生产管路中，通过视窗能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的浑浊度且计量介质流动速度反应情况。水流指示器是保障正常生产保证产品质量不可缺少的管道附件之一。水流指示器的连接方式包括螺纹式；法兰式；焊接式。水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，浮球流量指示器，水流指示器的规格、型号应符合设计要求，且产品应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格。水流指示器应竖直安装在水平管道上，锦州流量指示器，其动作方向应和水流方向一致，安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活，复位迅速；不应与管壁发生碰擦，为保障水流稳定性，避免水流干扰，安装位置的前后应保持5倍管径以上距离的直管段为宜；水流指示器顶部应留有拆卸余地。

锦州流量指示器-浮球流量指示器-嘉明瑞科技(推荐商家)由天津市嘉明瑞科技发展有限公司提供。天津市嘉明瑞科技发展有限公司在流量仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，嘉明瑞科技一直以客户为中心

、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：丁经理。