

# 广州铝天花厂家专业条扣铝天花广州好铝天花厂家集成吊顶

产品名称	广州铝天花厂家专业条扣铝天花广州好铝天花厂家集成吊顶
公司名称	广州市凯诗迪建材科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州广州市番禺区石楼镇创启路63号清华科技园
联系电话	86-02039270735 18680518091

## 产品详情

· 铝扣板天花（C扣板，S扣板，G扣板）条扣是指表面喷涂或覆膜的长方形铝扣板，可定尺加工。条扣有平面及穿孔不同表面花型，可以随意拼装，铝板固定于龙骨扣齿上并可以单独拆卸。将C型条扣依次扣在专用龙骨上，单片自由开启，宽度和颜色自由组合，随心所欲。铝扣板以1001H24、3003H24国际标准铝材热轧优质铝合金板材为基材，面板均采用我公司专业的平整拉伸和模压成形等加工工艺处理成型，具有加工精度高、外形稳定、表面平整度高等特点。铝扣板由装饰面板、主副龙骨以及相关配件共同构成，装饰面板可为方型块状、条形块状、垂片挂板等，采用纯铝或铝合金制造。铝扣板板面平整，棱线分明，吊顶系统体现出整齐、大方、富贵高雅、视野开阔的外观效果。铝扣板具备阻燃、防腐、防潮的有点，而且装拆方便，每件板均可独立拆装，方便施工和维护。如需调换和清洁吊顶面板时，可用磁性吸盘或专用拆板器快速取板，也可在穿孔板背面覆加一层吸音面纸或黑色阻燃棉布，能够达到一定的吸音标准。 工艺说明：

- 1、滚涂：表面采用聚酯涂料，涂层厚度大于或等于20um，背面涂层大于或等于7um；
  - 2、静电粉末喷涂：表面采用进口粉体，涂层厚度大于或等于80um；
  - 3、覆膜(VCM)：进口膜层，覆合工艺、膜层厚度：大于或等于150um，背层涂聚酯涂料，涂层大于或等于7um；
  - 4、铝扣板系列采用高精密模具成型；
  - 5、冲孔背贴：防火吸音布。
- 厂家简介：凯诗迪公司是一家专业生产销售、室内外金属铝质天花吊顶、金属幕墙铝单板、金属幕墙蜂窝铝板、铝扣板吊顶、异型天花、轻钢龙骨、人字龙骨、铝压纹板等装饰工程配套材料的大型企业。铝扣板产品系列有方形铝扣板系列、条形铝扣板系列、格栅铝扣板系列、冲孔铝扣板系列等。 产品细节： 原材料：铝或铁 包装：纸箱包装 色样：花式品种除现有系列外，特殊花式可定造。 表面处理色样推荐：粉末喷涂，覆膜，木纹等等
- C型无缝条扣的规格 面宽：50mm 100mm 150mm 200mm 300mm 可按客人要求定做 厚度：0.4 - 1.0mm
- 适用范围：该产品适用于银行，电信等公共场所及各种建筑场所。更适用于厨房、卧房、卫生间、走廊等室内装饰使用。 安装方法：C型无缝条扣安装方法 1.弹出吊顶高度基准线，安装铝边角。 2.弹出吊杆分布线，按吊顶高度安装吊杆，间距1m - 1.2m，端部吊杆距墙面不大于300mm，龙骨间距1m。 3.用C扣吊件，将C扣龙骨与吊杆连接，接头错位排列，调至水平。 4.将C扣板卡入C扣龙骨即可。
- 镶嵌式条扣（U扣）安装方法 1.弹出吊顶高度基准线，安装铝边角。 2.弹出吊杆分布线，按吊顶高度安装吊杆，间距1m - 1.2m，端部吊杆距墙面不大于300mm，龙骨间距1m。 3.用U扣吊件，将U扣龙骨与吊杆连接，接头错位排列，调至水平。 4.将U型条扣天花扣板按顺序扣在U型龙骨上，在两条U型扣板间隙嵌入镶条。 优点及适应场合：方形天花以其款式多，整体平面效果好，线条简洁美观，安装方便的特点，广泛用于高级写字楼、办公室、走廊、车站、厂房、医院、会所、银行、商场、展览馆等建筑室内空间吊顶。 写字楼、商场、火车站、机

场、大型会所等场合。隔音吸音系数高达0.5-0.82as，构图精美，适用于会场，商场。经防火检测为A级不燃材料。板面美观，优雅大方，精度高，装饰效果可与世界同类产品媲美。