

耐磨承重的环氧自流平地坪漆

产品名称	耐磨承重的环氧自流平地坪漆
公司名称	山东斯泰普力高新建材有限公司业务
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营广饶经济开发区团结路678号
联系电话	18354615884

产品详情

耐磨承重的环氧自流平地坪漆 联系人 边翠红 18354615884 斯泰普力高新建材有限公司环氧自流平地坪漆是以环氧树脂、改性树脂、颜填料等组成的双组份无溶剂高耐磨自流地坪漆，流平性好，并形成高质量的镜面漆膜。斯泰普力环氧自流平地坪漆施工时要先做基面处理，然后涂刷封闭的底漆，接下来刮涂中层的砂浆层，干燥之后打磨、吸尘，收拾完之后，用镬刀镬刮自流平面漆。斯泰普力环氧自流平地坪漆涂于干燥的混凝土上可以在最短时间内上人走动，7天内严禁重物踩踏。自流平地坪分为底涂、中涂、砂浆层、腻子层和自流平面层，共厚度大约是2毫米。使用我公司环氧自流平地坪漆做出的自流平地坪具有1、环保、色泽亮丽、平整；2、耐磨、耐压、耐冲击和耐腐蚀性。环氧自流平地坪漆适用于要求高度洁净、美观无尘的微电子行业，制药、血液制品、化妆品等要求抗重压，抗冲击的行业，也可用于学校、办公室、家庭等地面。联系人 边翠红 18354615884 联系地址 东营广饶经济开发区