

# 山东环氧砂浆地坪漆施工工艺

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 山东环氧砂浆地坪漆施工工艺    |
| 公司名称 | 山东斯泰普力高新建材有限公司业务 |
| 价格   | 面议               |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 东营广饶经济开发区团结路678号 |
| 联系电话 | 18354615884      |

## 产品详情

山东环氧砂浆地坪漆施工工艺 联系人 边翠红 18354615884 要想得到光洁、美观、耐磨、耐冲击性的环氧砂浆地坪，施工工艺是非常重要的。山东斯泰普力公司环氧砂浆地坪是在环氧树脂中加入高硬度硅骨料形成的一种高性能地坪，具有优越的物理特性和耐化学性。

环氧砂浆地坪施工工艺：底涂层

1.使用溶剂型环氧单组份底漆或无溶剂型环氧底漆（主漆:固化剂=5:1）混合，并搅拌均匀；2.用滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂。 中涂砂浆第一道 1.使用溶剂型环氧地坪漆（1:1）或无溶剂型环氧中涂漆（5:1）按比例混合后加适量40~100目石英砂搅拌均匀；2.用批刀整体满刮1~2遍，对凹凸地面有补平作用；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。 中涂砂浆第二道 1.使用溶剂型环氧中涂漆（1:1）或无溶剂型环氧中涂漆（5:1）按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀；2.用批刀批括1~2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛禅、拧干的湿毛巾等清理干净。 面涂层 1.使用溶剂型环氧面漆（1:1）或无溶剂型环氧面漆（5:1）按比例混合，搅拌均匀；2.用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍。

山东斯泰普力公司环氧砂浆地坪适用于要求耐磨性强，耐一定冲击的电子、机械、通讯设备、精密仪器、医药、化工、食品、烟草、塑料等制造车间地面；公司目前拥有专业的施工队伍、一流的销售服务团队和敬业的客服回访团队，期待与您合作。 联系人 边翠红 18354615884 通讯地址

山东东营广饶经济开发区团结路678号