框架护栏网挺好滴 实惠耐用杠杠滴

产品名称	框架护栏网挺好滴 实惠耐用杠杠滴
公司名称	饶阳县长辉金属制品有限公司
价格	48.00/套
规格参数	尺寸:1.8*3m 网孔:90*170mm 颜色:草绿
公司地址	河北省衡水市饶阳县留楚镇合束村三区17号(注 册地址)
联系电话	19932384217

产品详情

框架护栏网挺好滴 实惠耐用杠杠滴

框架护栏网也称边框护栏网,它有几种不同的结构,从而分别使用在不同的地方,常见的这几个地方是:公路上下行车道中隔带位置、公路道路两边的封闭防护栏、铁路护栏网道路封网、车间仓库隔网、基坑围挡防护网。安装方法如下:框架护栏网

- 1.框架护栏网围墙为浸塑铁丝网围墙,高度为1800mm。框架护栏网
- 2.现浇混混泥土落在土上方土夯实,若下部为回填土,应用2:8灰土换填,厚度不小于600mm,换填宽度两侧宽度个超出600mm,要求分层夯实至基础底标高,夯实系数不小于0.95。
- 3.凝土围网立柱基座现场浇注,(尺寸为400mm*400mm*500mm,基座高出地面50mm,施工过程中保基础平整度,基础不得小于40OX400X500mm.立管在基础深度保持与基础深度相同450mm。框架护栏网
- 4.铁丝围网下端与地面的空隙须小于等刊00mm。框架护栏网

安装方法如下:框架护栏网

- 1.框架护栏网围墙为浸塑铁丝网围墙,高度为1800mm。框架护栏网
- 3.凝土围网立柱基座现场浇注,(尺寸为400mm*400mm*500mm,基座高出地面50mm,施工过程中须保基础平整度,基础不得小于40OX400X500mm.立管在基础深度保持与基础深度相同450mm。框架护栏网
- 4.铁丝围网下端与地面的空隙须小干等刊00mm。