

软化水设备

产品名称	软化水设备
公司名称	金三阳水处理科技江苏有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市环保产业园
联系电话	86-051588851766 18932295779

产品详情

软化水设备是采用离子交换原理，去除水中钙、镁等结垢离子，通常由控制器、树脂罐、盐罐组成的一体化设备。其控制器可选用自动冲洗控制器，手动冲洗控制器。自动控制器可自动完成软水、反洗、再生、正洗及盐业箱自动补水全部工作的循环过程。树脂罐可选用玻璃钢罐、碳钢罐或不锈钢罐。盐罐主要装备盐用于树脂胞和后的再生。

软化水设备产品特点：1、自动化程度高，供水工况稳定。

- 2、先进程序控制装置，运行准确可靠，替代手工操作，完全实现水处理的各个环节的自动转换。
- 3、高效率低能耗，运行费用经济。由于软水器整体设计合理，使树脂的交换能力得以充分发挥，设备采用射流式吸盐，替代盐泵，降低了能耗。
- 4、设备结构紧凑，占地面积小，节省了基建投资，安装、调试，使用简便易行，运行。

软化水设备规格

从每小时0.5吨 - 200吨

软化水设备技术指标：电源：220V/50hz 功率：10~35W 工作压力：0.2~0.5mpa 工作温度：2~50
进水硬度：：6mmol/L 出水硬度：0.03mmol/L 操作程序：自动程序控制
阀体材质：高强度塑料或无铅铜合金 罐体材质：缠绕玻璃钢罐、碳钢内防腐、不锈钢。
控制方式：时间型和流量型或无电源水力驱动型 布置形式：单罐或多罐并联 再生方式：顺流/逆流再生
接口形式：管螺纹/ABS法兰 离子树脂：强酸性阳离子交换树脂 再生水耗：2%*产水量 盐耗：160g/L

软化水设备应用领域：主要用于工业及民用软化水制备，如锅炉给水、空调系统补充水，换热器，电厂，化工，纺织，生物制药，电子以及纯水系统的预处理。