

电线杆立杆机，电杆立杆机，水泥杆立杆机

产品名称	电线杆立杆机，电杆立杆机，水泥杆立杆机
公司名称	霸州市捷利达电力机具制造厂
价格	2800.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市经济开发区56号
联系电话	0316-7289513

产品详情

本厂作为最专业的电力施工工具的制造商，主要生产的产品有，铝合金立杆机，机动绞磨，防扭牵引钢丝绳，放线滑车，电缆放线架，电缆拖车，电缆滑车，手扶拖拉机绞磨，玻璃钢穿孔器，起重滑车，机械打孔机，铝合金人字抱杆、电缆剪刀、液压压接钳、电缆剥皮器电力施工工具。

铝合金立杆机主要材质为铝镁合金铝合金管材，质量轻，承重能力强，搬运方便，操作简单，深受广大电力施工单位的好评。

铝合金立杆机由三根杆组成，所以又被称为三脚立杆机或三脚架立杆机。

铝合金立杆机可组立的线杆长度为：8米线杆用立杆机，10米线杆立杆机，12米线杆立杆机，15米线杆立杆机。

立杆机用途：用于输配电线路施工中整体起立小型单杆或起吊一般重量的部件。说明：手摇绞磨最大输出力为5kn；立杆机安全系数2.5。

特点：1、杆体采用国标铝合金管，重量轻，承载能力强。2、组装、拆卸方便，利用采用三角型稳定性，不用打地锚，即可轻松立杆。3、采用快、慢双速手摇绞磨，结合双滑轮组，单人摇动绞磨即可完成立杆工作。

立杆机特点：

- 1、立杆机杆体采用国标铝合金管，重量轻，承载能力强。
- 2、立杆机组装、拆卸方便，利用三角型稳定性，不用打地锚，即可轻松立杆。
- 3、立杆机采用快、慢双速手摇绞磨，结合双滑轮组，单人即可完成立杆工作。

使用方法：

- 1、用立杆机主杆上配带的销钉，把主杆（长杆）、两副杆的头部进行连接。
- 2、把三杆成三角形状平放在地面上。提示：三杆头部连接处应位于杆坑处。
- 3、三名施工人员，各自握住一根杆体，用力上推把该机立起。提示：在上推时为了不使杆体左右偏移，应保持三根杆的跟部不离开地面，三杆上推时推升距离应相等。例：主杆上推1米两副杆也应同步上推1米。
- 4、三角架立起后应保证三杆头部连接处与线杆坑底部垂直。
- 5、把将要立起的线杆运至适当位置，详细见下图表。

如果您为线路施工组立线杆费时费力而苦恼，请选用我厂生产的立杆机，本厂生产的铝合金立杆机采用国标铝合金型材制作而成，立杆机具有重量轻，负荷大，操作简便的有点，是您电力施工中的好帮手。

产品编号	型号	主杆长度(m)	副杆长度(m)	适用线杆(m)	重量(kg)
jk101-1	lsgs80-10	6.2	5.7	10 m以下	95
jk101-2	lsgs100-12	7.2	6.5	12 m以下	110
jk101-3	lsgs100-15	8.2	7.5	15 m以下	125

如需要其他规格型材请与销售部联系。

产品编号	型号	根开(m)	允许垂直负荷 (kn)	重量 (kg/m)
03451	lbgs120-7	4	30	8
03452	lbgs120-9	4.8	22	8

立杆机厂家，首先霸州邦捷工具，价格合理，质量可靠，使您可以购买到物超所值立杆机