

液压式电缆放线架，机械式电缆放线架

产品名称	液压式电缆放线架，机械式电缆放线架
公司名称	霸州市捷利达电力机具制造厂
价格	950.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市经济开发区56号
联系电话	0316-7289513

产品详情

本厂作为最专业的电力施工工具的制造商，主要生产的产品有，铝合金起杆机，机动绞磨，防扭牵引钢丝绳，放线滑车，电缆放线架，电缆拖车，电缆滑车，手扶拖拉机绞磨，玻璃钢穿孔器，起重滑车，机械打孔机，铝合金人字抱杆、电缆剪刀、液压压接钳、电缆剥皮器电力施工工具。

电缆放线架根据用途又被称作为，电缆线盘支架，导线轴盘架，电缆放线支架等。根据提升形式可以分为，液压式电缆放线架，机械式电缆放线支架。根据用途及结构形式又分为，可调式液压放线架，立柱式放线支架，顶杆式电缆放线架，卧式电缆线盘架，脚制动电缆放线架，拆卸式电缆放线架，张力放线架。根据负载能力分为：3t电缆放线架，5t电缆放线架，10t电缆放线架，15t电缆盘轴支架，20t电缆线盘支架及更大吨位的线缆盘放线支架。电缆线盘支架可适用的电缆盘直径范围为：600mm-3800mm.用户可根据电缆盘的直径及吨位选择合适电缆放线架。

放线架（机械式）

用途：适用于线路施工中延放导线时支撑线盘，起升高度可适当调整。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	高度调节范围 (kn)	形式	重量 (kg)
3001	sil-1	10	580-850	立柱式	36
3002	sil-3	30	700-1050		52
3003	sil-5	50	800-1200		63

3004	sik-3	30	450-900	框式	68
3005	sik-5	50	650-1300		79
3006	sip-3	30	650-110	平板式	58
3007	sip5	50	750-1200		68

放线架（液压式）

用途：适用于线路施工中延放导线时支撑线盘，起升高度可适当调整。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	高度调节范围 (mm)	形式	重量 (kg)
3011	sil-3	30	700-1050	立柱式	147
3012	sil-5	50	800-1200		168

电缆放线支架（液压式）

用途：适用于电缆线盘的支承。

特点：液压顶升、底脚装有小轮，便于移动。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	适用线盘 (mm)			重量 (kg)
			盘径	盘宽	轴孔直径	
3021	sde-5	50	2400	1600	76-103	172
3022	sde-10	100	2700	1700	120-135	230

拆卸式放线支架

用途：用于线路施工中支撑线盘进行放线。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	适用线盘 (mm)			重量 (kg)
			盘径	盘宽	轴孔直径	
3031	sic-3	30	2000	1200	65-80	150
3032	sic-5	50	2400	1200	76-103	240

脚制动放线支架

用途：适用于线路施工中延放导线时支撑线盘，起升高度可适当调整。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	适用线盘 (mm)			形式	重量 (kg)
			盘径	盘宽	轴孔直径		
3041	sis-3	30	2000	1200	65-80	框式	135
3042	sis-5	50	2400	1200	76-103		155

放线盘

用途：用于线路施工中支撑线盘进行放线。

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	线盘径 (mm)	重量 (kg)
------	----	--------------	-------------	---------

3051	sid-3	30	800	63
3052	sid-5	50	1000	92

电缆盘回转台

是一种线缆盘展放装置。适用于电力、通信及相关行业敷设线缆的施工作业；产品主要由台架、滚轮、滚轮轴和锁定装置组成，线盘转动时灵活轻便。

产品编号	21553	21552	21551
型号	hzt1250	hzt1800	hzt2500
适用线盘直径(mm)	500~ 1250	500~ 1800	500~ 2500
线盘最大重量(kg)	500	1500	1500
外形尺寸 (mm)	470 × 172 × 105	650 × 150 × 145	900 × 230 × 130
重量 (kg/副)	17	40	73.5

电缆盘轴架

产品编号	21341	21342	21343
型号	si12	dl120	dl200
适用电缆盘最大重量(t)	12		20
适用电缆盘直径(mm)	2700~ 3200	1600~ 3200	2000~ 4000

电缆盘最大宽度(mm)	2500	2500	2500
适用电缆盘轴孔直径(mm)	125~ 200		160~ 200
重量(kg)	365	403	670
单件最大重量(kg)	153	153	230
顶升及定位方式	液压顶升丝杆定位	液压顶升插销定位	液压顶升及定位

大型线盘支承架(液压)

产品编号	型号	适用线盘				单支架重量(kg)
		盘径(mm)	盘宽(mm)	轴孔直径(mm)	盘重(t)	
21346	si-5	1250 ~ 2400	1600	76~103	5	90
21347	si-10	1250 ~ 2700	1700	120~135	10	110
21348	si-10a	1250 ~ 3400	1900	120~135	10	120

组合式导线轴架(盘式)

产品编号	15141	15142	15143	
型号	sipz3a	sipz5a	sipz-7	
适	盘径(mm)	900 ~ 1600	1600 ~ 2400	1800 ~ 2500

用 线 盘	盘宽 (mm)	1350	1350	1700
	轴孔直径(mm)	65 ~ 100	65 ~ 100	120
	最大重量 (kg)	3000	5000	7000
制动力矩 (n.m)		1000	1000	2000
放线速度(m/min)		80	80	80
重量 (kg)		200	215	480

放线支架

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	高度调节范围 (mm)	重量 (kg)	产品编号	型号	额定负荷 (kn)	高度调节范围 (mm)	重量 (kg)
15181	sic-1	10	450-650	20	15201	sik-3	30	400-1000	30
15182	sic-3	30	600-900	25	15202	sik-5	50	710-1270	44
15191	sil-1	10	450-650	22	15211	sil-3a	30	400-1000	28
15192	sil-3	30	600-900	24	15212	sil-5a	50	900-1300	35
15193	sil-5	50	900-1300	27					

组合式导线轴架(鼓式)

--	--	--	--

产品编号		15161	15162	15163
型号		sidz-3	sidz-5	sisz-7
适用 线 盘	盘径 (mm)	1250 ~ 2000	1600 ~ 2400	1800 ~ 2500
	盘宽 (mm)	1200	1200	1700
	轴孔直径(mm)	65 ~ 80	65 ~ 103	120
	最大重量 (kg)	3000	5000	7000
制动力 (kn)		1.3	1.3	2.5
放线速度(m/min)		40	40	40
重量 (kg)		240	280	400
备注		单制动鼓	单制动鼓	双制动鼓

立式放线线盘架

产品编号	型号	盘径 (mm)	承载 (kg)	重量 (kg)	特点
15131	siw-1	500	1000	36	小盖板
15132	siw-3a	800	3000	70	
15133	siw-3b	1000	3000	102	
15134	siw-3	800	3000	92	大盖板

15135	siw-5	1500	5000	129	小盖板
-------	-------	------	------	-----	-----

拆卸式放线支架

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	适用线盘 (mm)			重量 (kg)
			盘径 (mm)	盘宽 (mm)	轴孔直径 (mm)	
c010	sic-5	50	2400	1200	76-103	240

简易放线支架

型号	轴高	额定负荷	重量
pw-1	500-1000mm	1ton	24kg
pw-2	700-1200mm	3ton	26kg
pw-3	850-1450mm	5ton	30kg

立式放线架

产品编号	型号	额定负荷(kn)	调升高度(mm)	重量(kg)	备注
c001	lfj-30	30	650-850	20	简易式

c002	lfj-60	60	960-1300	36	简易式
c003	lfj(s)-30	30	680-1300	45	提升式
c004	lfj(s)-50	50	680-1300	45	提升式
c005	lfj(k)-30	30	650-850	22	方框式
c006	lfj(k)-60	60	960-1300	33	方框式

卧式放线架

产品编号	型号	额定负荷(kn)	托盘直径(mm)	重量(kg)
c011	wfj-3	30	800	57
c012	wfj-5	50	1000	65

立式旋转电缆放线架

用途：用于线路施工中无能为力架撑住线盘进行放线。

型号	盘径 (mm)	承载(t)	重量 (kg)	特点
spw-1	500	1	20	小盖板
spw-3a	800	3	50	

spw-3b	1000	3	55	
spw-3	800	3	60	大盖板
spw-5	1500	5	142	小盖板

液压放线架

特点：以液压为动力，提升力大，手摇力小，大大降低了工作负荷

产品编号	型号	最大负荷(kn)	调升高度(mm)	重量(kg)	备注
c007	yft-100	100	500-1500	165	可调液压式

可调液压支架

产品编号	可调轴高	额定负荷	自重
	(mm)	(kn)	(kg)
g171	500-1500	100	160

简易放线支线

产品编号	型号	轴高	额定负荷	自重
		(mm)	(kn)	(kg)

g151	sil-1	500-1000	10	24
g152	sil-2	700-1200	30	26
g153	sil-3	850-1450	50	30
g154	sil-1	500-1000	10	22
g155	sil-3	700-1200	30	28
g156	sil-3	700-1200	30	32
g157	sil-5	850-1450	50	46

电缆放线架

用途：电缆放线架是电缆敷设中用来支撑大电缆盘，配合电缆滑车、牵引头等进行施工必不可少的工具。

产品编号	轴高	额定负荷	自重
	(mm)	(kn)	(kg)
g111	600-900	30	95
g112	900-1300	50	110
g113	1300-1500	100	135

落地式放线架

产品编号	型号	额定负荷(kn)	线盘直径(mm ²)	重量(kg)
2271	twfj-20	20	800	66
2272	twfj-30	30	980	90

tjf型导线机械放线架

说明:用于张力放线或机械牵引放线时支撑线盘,带有刹车装置,支座支撑面大,放线安全平稳,组合或结构便于拆卸运输.

产品编号	型号	额定负荷(kn)	支撑中心高(mm)	适用线盘宽(mm)	放线速度(m/min)	重量(kg)
2231	tjf-1	50	550-1250	1500	80	210
2232	tjf-2	80	960-1300	1700	80	370

液压电缆放线架

说明:

液压顶升,装卸重量大,底脚装有小轮,便于移动.

产品编号	型号	盘径(m)	盘宽(m)	额定负荷(kn)	重量(kg)
2255	tydj-1	2.4	1.2	50	115
2256	tydj-2	2.7	1.3	100	140

顶杆式手扳放线架

产品编号	型号	最大负荷(kn)	提开高度(mm)	重量(kg)
2245	tlfj-2(立式)	20	650-850	20
2246	tlfj-3(立式)	30	960-1300	36

框架式手扳放线架

产品编号	型号	最大负荷(kn)	提开高度(mm)	重量(kg)
2243	tfj(t)-30(提升式)	30	700-1250	40
2244	lfj(k)-30(框式)	30	350-1000	22

液压放线架

产品编号	2242	调升高度(mm)	600-1100
型号	tyfj(单面刹车)	适用线盘(m)	2.2*1.2
工作压力(mpa)	63	中心孔径(mm)	60-80
额定负荷(kn)	80	重量(kg)	170
导线延放速度(m/min)	40		

tqjf型机械放线架

说明:

用于支撑导线牵引线盘,也可以用于支撑木盘钢绞线盘,带有刹车装置.组合或结构便于拆卸运输.

产品编号	型号	额定负荷(kn)	支撑中心高(mm)	适用线盘宽(mm)	放线速度(m/min)	重量(kg)
2236	tqjf-1	25	400-750	800	100	170
2237	tqjf-2	35	500-930	1000	110	210

yfj-80液压放线架

用途:在线路施工中延放导线时,用于支撑搁置线盘起升高度,可调整.

产品编号	型号	最大负荷(kn)	起升高度(mm)	重量(kg)
2241	yfj-80	80	920-1520	52

小型液压放线架

产品编号	型号	额定负荷(kn)	提开高度(mm)	重量(kg)
2253	txyj-20	20	630-850	25

电缆放线架

用途:用于电缆敷设中用来支撑大电缆盘,配合电缆滑车,牵引头等进行施工必不可少的工具。

--	--	--	--

型号	轴高	额定负荷	重量
sw900	600-900mm	3ton	95kg
sw1300	900-1300mm	5ton	110kg
sw1500	1300-1500mm	10ton	135kg

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	最高轴高 (mm)	最低轴高 (mm)	重量 (kg)
58211	siz-1	10	860	500	20
58212	siz-3	30	1380	850	25
58221	sil-1	10	860	500	22
58222	sil-3	30	1380	850	24
58223	sil-5	50	1450	850	27
58334	sil-6	60	1470	870	29
58232	sik-3	30	1000	450	30
58233	sik-5	50	1250	750	35
58234	sik-6	60	1270	820	38

58311	siw-3	30	盘径 (mm)	800
58312	siw-5	50		1000

特点：液压预升，装卸重量打，底脚装有小轮，便于移动。

产品编号	型号	适用线盘			重量
		盘径 (m)	盘宽 (m)	盘重 (t)	(kg)
25101	siyd-3	2.0	1.2	3	90
25103	siyd-5	2.4	1.2	5	110
25105	siyd-10	2.7	1.2	10	135

电缆放线架

产品编号	型号	额定负荷	最高轴高	最低轴高
		(kn)	(mm)	(mm)
25201	sij-3	30	1000	500
25203	sij-5	50	1250	650
25205	sij-8	80	1600	900

上置式液压电缆放线架

特点：液压预升，丝杆机构调整起始高度和预升后锁死。

产品编号	型号	适用线盘			重量
		盘径 (m)	盘宽 (m)	盘重 (t)	(kg)
25151	sisyd-5	2.0	1.2	5	70
25153	sisyd-8	2.4	1.2	8	90
25155	sisyd-12	2.7	1.2-2.2	12	100