

# 地缆滑轮，地缆滑车，地缆放线滑轮，地缆放线滑车

产品名称	地缆滑轮，地缆滑车，地缆放线滑轮，地缆放线滑车
公司名称	霸州市捷利达电力机具制造厂
价格	62.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市经济开发区56号
联系电话	0316-7289513

## 产品详情

本厂作为最专业的电力施工工具的制造商，主要生产的产品有，铝合金起杆机，机动绞磨，防扭牵引钢丝绳，放线滑车，电缆放线架，电缆拖车，电缆滑车，手扶拖拉机绞磨，玻璃钢穿孔器，起重滑车，机械打孔机，铝合金人字抱杆、电缆剪刀、液压压接钳、电缆剥皮器电力施工工具。

厂家批发各种规格电缆滑车，铝轮电缆滑车，尼龙轮电缆滑车，直线型电缆滑车，转向型电缆滑车，三联电缆滑车，坑口用电缆滑车，地面电缆直线滑车规格齐全，价格全国最低。

电缆滑车，电缆滑轮，直线型电缆滑轮，转向型电缆滑轮：用途：适用于外径 180电力电缆、通讯电缆展放

电缆滑车主要用于地面布放电缆，所以有叫做地面电缆滑车，地面电缆滑轮，电缆滑车分为直线型电缆滑车，转弯型电缆滑车，坑口用电缆滑车。电缆地面直线滑车，电缆地面转弯滑车。由于地域的不同又被人称作为：电缆滑子，电缆铝滑子，电缆尼龙滑子，地面电缆滚轮等多种叫法。本厂生产各种型号材质的电缆滑轮，主要有尼龙轮电缆滑轮，铝轮电缆滑轮，桥架电缆滑轮，平板式电缆滑车，钢管架电缆滑车等。

地面电缆滑车，铝合金电缆滑车，尼龙电缆滑车

用途：用于在电缆沟或地面展放电缆。

生产编号	型号	额定负荷 (kn)	极限负荷 (kn)	自重	特点
尼龙轮	铝轮	尼龙轮	铝轮	尼龙轮	铝轮

I016	I017	shln-1	snl-1	10	20	4.7	5.4	全铝架
I018	I019	shlbn-1	shlb-1	10	20	4.8	4.4	平板式直线
I020	I021	shlgn-1	shlg-1	10	20	2.8	6.6	拱形
I022	I023	shlsn-1	shls-1	10	20	7.4	12.0	环形三轮
I024	I025	shlzn-1	shlz-1	10	20	7.8	9.0	平板式转向
I026	I027	shlvn-1	shlv-1	10	20	3.5	9.0	v型滚柱式
I028	I029	shljn-1	shlj-1	10	20	10	12	地面转角式
I030	I031	shlgn-1	shlg-1	10	20	8.7	7.2	高支撑架
I032	I033	shjn-1	shj-1	10	20	8	10	并口滑车

地面电缆滑轮，铝合金电缆滑轮，尼龙电缆滑轮

用途：适用于外径 180电力电缆、通讯电缆展放

产品编号		型号	额定负荷 (kn )	结构形式	重量 (kg)	
					铝轮	尼龙轮
0211	0212	shl-1	10	铸铝架、直线	5.6	5.2
0213	0214	shg-1	10	钢管架、直线	5.1	4.7
0215	0216	shb-1	10	钢板架、直线	4.8	4.4

0217	0218	shh-1	10	v型滚柱式	10.0	9.0
0219	0220	shz-1	10	钢板架、转向	8.8	8.4
0221	0222	shf-1	10	钢管架环式三轮	14.4	14.0
0223	0224	shy-1	10	钢板式、坑口用	10.8	10.4
0225	0226	shi-1	10	钢板式、坑口用	11.5	10.8

### 电缆滚轮，地面电缆滚轮，直线型电缆滚轮

用途：用于在电缆沟或地面展放电缆。

产品编号		型号		额定负荷	极限负荷	自重 (kg)		特点
尼龙轮	铝轮	尼龙轮	铝轮	(kn)	(kn)	尼龙轮	铝轮	
yd-0215-1	yd-0215-10	shln-1	shl-1	10	20	4.7	5.4	全铝架
yd-0215-2	yd-0215-11	shlbn-1	shlb-1	10	20	4.8	4.4	平板式直线
yd-0215-3	yd-0215-12	shlzn-1	shlz-1	10	20	7.8	9.0	平板式转向
yd-0215-4	yd-0215-13	shlgn-1	shlg-1	10	20	8.7	7.2	高支撑脚
yd-0215-5	yd-0215-14	shlvn-1	shlv-1	10	20	3.5	9.0	v型滚柱轮式
yd-0215-6	yd-0215-15	shlsn-1	shls-1	10	20	7.4	12.0	环型三轮
yd-0215-7	yd-0215-16	shlcn-1	shlc-1	10	20	8.5	17.0	三角式

yd-0215-8	yd-0215-17	shlgn-1	shlc-1	10	20	2.8	6.6	拱形
yd-0215-9	yd-0215-18	shlgn-1	shlg-1	10	20	3.2	5.0	桥形

说明：可根据需要多台组合成任意转弯角度.

电缆滑子，电缆铝滑子，电缆尼龙滑子

电缆地面直线滑车（钢板架） 电缆地面直线滑车（钢板架）， 电缆地面转角滑车（三轮组）

产品编号	型号	额定负荷(kn)	适用电缆直径 (mm)	重量(kg)
21181	shl1b	5	150	5.5
21182	shl1bn	5		3.7
21183	shl2bn	5	160	5.5
21184	shl3bn	5	200	8.0

电缆地面转角滑车（三轮组）

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	适用电缆直径 (mm)	重量 (kg)
21221	shl2	10	150	12
21222	shl2n	10	150	10
21223	shl3	10	120	11
21224	shl3n	10	120	9

### 电缆地面直线滑车（钢管架）

产品编号	型号	额定负荷(kn)	适用电缆 直径 ( mm )	重量(kg)
21191	shl1g	5	150	5.1
21192	shl1gn	5		3.3
21193	shl2gn	5	160	5.7
21194	shl3gn	5	200	8.0

### 电缆地面直线滑车（铸铝架）

产品编号	型号	额定负荷(kn)	适用电缆 直径 ( mm )	重量 (kg)
21171	shl1	5	150	5.4
21172	shl1n	5		3.6

### 电缆转向滑车

产品编号	型号	额定负荷 (kn)	结构形式
21231	shzl1	10	单向
21232	shzl1n	10	单向

21233	shzl1t	10	双向
21234	shzl1tn	10	双向

电缆地面直线滑车（钢管高架）

产品编号	型号	额定负荷(kn)	适用电缆直径（mm）	重量(kg)
21201	shlg1	5	150	9.4
21202	shlg1n	5		7.8

地面电缆敷设滑车，直线型电缆敷设滑车，转向型电缆敷设滑车

电缆滑车：l-瓦楞式 b-平板式 g-框架式 vz-转角式

产品编号	型号	轮外径（mm）	轮底径（mm）	轮宽（mm）
yd-0195-1	dhl-60	140	60	165
yd-0195-2	dhb-60	140	60	165
yd-0195-3	dhg-60	140	60	165
yd-0195-4	dhvz-60	140	60	165
yd-0195-5	dhl-200	155	60	200
yd-0195-6	dhb-200	155	60	200
yd-0195-7	dhg2060	155	60	200

yd-0195-8

dhvz-200

155

60

200

用于延放电缆,可单只使用,并可多组串联使用,接续部分可自由变换角度,非常适合地面和工井口处工作。

型号

额定负荷

滑轮规格

自重

(kn)

(mm)

(kg)

crs-3600a

10

150 × 165 (铝轮)

3.8

桥架式电缆滑轮，尼龙轮电缆滑轮，铝合金电缆滑轮

品名	型号	额定负荷	结构形式	重量
电缆直线滑车	ph-1	10kn	地面用	5.4kg
电缆转向滑车	ph-2	10kn	单向、双向	6.3kg、7.2kg
电缆转角滑车	ph-3	10kn	电缆直径 150mm	11kg
三联井口滑车	ph-4	10kn	井口用	14.5kg