

# PP FL7632L 三元共聚PP 新加坡聚烯烃

产品名称	PP FL7632L 三元共聚PP 新加坡聚烯烃
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	10500.00/吨
规格参数	聚丙烯:薄膜级PP 特性:高光滑性、热封性 用途:流延薄膜、双向拉伸膜
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房(注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

## 产品详情

PP FL7632L是由新加坡聚烯烃公司生产的一种三元共聚PP材料。该材料属于聚丙烯的薄膜级PP，具有高光滑性和热封性，适用于流延薄膜和双向拉伸膜等应用。

属鞣合物类型	三元共聚PP
特性	高光滑性、热封性
用途	流延薄膜、双向拉伸膜

由于PP FL7632L材料具有出色的表面光滑度和热封性能，因此被广泛用于制作流延薄膜和双向拉伸膜。在流延薄膜制造中，该材料可以帮助薄膜表面平整光滑，增强薄膜的可视性和综合性能。在双向拉伸膜制造中，该材料则可以提高膜的热封性能和机械强度，提升产品的使用寿命和品质。

总之，PP FL7632L是一种性能优异的三元共聚PP材料，在流延薄膜和双向拉伸膜等行业应用广泛，为相关行业的发展做出了重要贡献。

### PP FL7632L 物性参数表

#### COSMOPLENE

FL7632L是专为铸造聚丙烯设计的三元共聚物产品，热封温度低，透明度高，高速无滚痕。

COSMOPLENE FL7632L适用于BOPP薄膜干燥层压的热封层。FL7632L含有防滑和防堵塞剂。

PP FL7632L用途:双向拉伸薄膜;流延薄膜;层压板;

PP FL7632L性能特点:耐低温热封性;抗结块性;高光滑性;透光性好;三元共聚物;

供应【进口品牌】吹塑吹瓶PP、耐气候PP、医用医疗级PP、耐高温PP：

推荐一：吹塑吹瓶PP

供应PP台湾台塑PP 5018T：无规共聚物、清晰度高，熔流率1.7g/10min，洛氏硬度98（R），热变形温度95。用途：吹塑成型、果汁瓶、型材等等。

供应PP韩国SK PP R520Y：熔流率1.8g/10min，吹塑成型应用。

推荐二：耐气候PP

供应PP台湾台化PP K3009AU：抗紫外线，抗UV，熔体流动速率:10 g/10min。

供应PP韩国三星PP BJ300：抗紫外线性能良好，脱模性良好，熔流率5.0g/10min。

供应PP新加坡埃克森美孚PP AP3AW：抗紫外线性能良好，低翘曲，熔流率10g/10min。

推荐三：医用医疗级PP

供应PP埃克森美孚PP 9074MED：可辐射消毒，抗辐射性，可控流变，清晰度高，熔流率24g/10min

供应PP韩国湖南PP J-560SW：无规共聚物、高光泽度、气味低到无，熔流率18g/10min。

推荐四：耐高温PP

供应PP台湾台塑PP 1124：均聚物，耐热性高，熔流率15g/10min，洛氏硬度（R）115，热变形温度135。

供应PP韩国三星PP HJ730：结晶均聚物，高硬度，高耐热，熔流率20g/10mi，热变形温度137。

供应PP韩国油化PP HJ4012：均聚物，高耐热，熔流率14g/10min，热变形温度140。

PP FL7632L 三元共聚PP 新加坡聚烯烃 PP FL7632L 三元共聚PP 新加坡聚烯烃