

KBO消防开关--CPS-KBO消防系列

产品名称	KBO消防开关--CPS-KBO消防系列
公司名称	温州五岳电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市东风工业区
联系电话	0577-27878818 13868782826

产品详情

产品介绍KBO-F消防型控制保护开关电器主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压690V、额定电流0.4A至125A的消防系统中，能够接通、承载正常条件下包括规定的过载、过流条件下的电流，实现“只报警，不跳闸”；且能够接通、承载和分断非正常条件下的电流（如短路电流），实现“报警+跳闸”。KBO-F消防型控制保护开关电器，采用智能芯片控制消防无原接点，配以其它模块实现了故障时“只报警，不跳闸”的独特功能。产品属性集熔断器、断路器、接触器、起动器、隔离器、热继电器、过载（或过流、断相）保护继电器、电机综合保护器、智能漏电继电器等低压电器产品功能于一体 使用安装 具有启动延时可调、过载延时可调、短路瞬时可调、特大短路瞬时、脱扣级别可调、过欠压可调、断相、缺相、三相不平衡可调、欠流欠载可调等保护功能

具有自动控制与手动控制兼有的方式进行操作，具有远距离自动控制和直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能，具有协调配合的时间 - 电流保护特性（反时限、定时限、瞬时和特大短路四段保护特性） 具有自动复位与手动复位，产品由于偶然故障断电后，可以在设定的时间内自动恢复供电，由于短路故障发生的脱扣动作不复位 技术参数 数字化控制器额定电流Ie：0.4/1/3/6.3/125A

主体额定电流In：12/16/18/32/45/63/100/125A 控制电源电压：M：220V、Q：380V 注意事项FTCPS(KB0)-B主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、主体额定电流自12A至125A、数字化控制器可调工作电流自0.1A至125A、控制电机功率自0.05KW至60KW的电力系统中接通、承载和分断正常条件（包括规定的过载条件）下的电流，且能够接通、承载并分断规定的非正常条件（如短路）下的电流。其他说明KB0集控制与保护功能于一体，很好地解决了分立元件不能或很难解决的元件之间的保护与控制特性匹配问题，使保护与控制特性配合更完善合理(具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性)，只要根据负载功率或电流即可正确选择单一产品，代替以往的包括自电源进线至负载端的各种电器，不需要降容；大大减轻了设计人员的工作量。 b.具有极高德的运行可靠性和系统的连续运行性能

交易说明提供购买的数量、型号、、、欢迎您的来电