

一体化智能数字压力温度表

产品名称	一体化智能数字压力温度表
公司名称	佛山市顺德贺迪压力传感仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德大良凤翔工业区成功路6号
联系电话	0757-22232256 18902563048

产品详情

PY602一体化智能数字压力/温度表具有整机体积小、重量轻、耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便灵活;配用我公司PT100-系列高温熔体压力传感器或常温压力传感器,作为高精度压力测量与控制,可广泛地使用于液压、石油、塑料、橡胶、印染、纺织等行业的压力显示和自动化控制场合,还可与其他厂家的电阻应变式压力传感器配套使用;可以设定上下限值报警,具有发光管报警指示、继电器触点输出控制外部执行机构;具有高精度的电压输出模块、电流输出模块、继电器输出控制模块以及通讯模块供用户选择。

主要技术参数 显示器: 双层四位高亮度绿色和红色发光数码管 显示分辨率: 0001
显示数值范围: -001 ~ -999 ~ 0001 ~ 9999 Mpa (小数点可变)、温度: 000.1-400.0 仪表精度: 0.2%FS
± 1位 指示灯显示: 效准指示灯、OUT输出指示灯、AL1, AL2报警指示灯 输入信号灵敏度:
2mV/V、3.3 mV/V、4-20mA、0-5VDC、0-10DC (定货时说明) 采样速度: 20次/秒 输出控制:
与满量程信号成线性的电压或电流输出 报警范围: 0001 - 9999 MPa (小数点可变)
使用温度及湿度: 0 - 55 , 80%RH 电源要求: 85 - 265 VAC50Hz - 60Hz 外型尺寸:
96(48) × 96(48) × 100mm 开孔尺寸: 92 × 92mm