

长城润滑油 更多 长城 0.9

产品名称	长城润滑油 更多 长城 0.9
公司名称	邹城市有机化工厂
价格	2980.00/桶
规格参数	型号:更多 品牌:长城 比重:0.9
公司地址	中国 山东 邹城市 民政大街268号
联系电话	86 0537 5251459 13853783516

产品详情

型号	更多	品牌	长城
比重	0.9	闪点	110 ()
40 运动粘度	58 (cSt)	粘度指数	无
倾点	-20 ()		

产品简介dab往复式空气压缩机油是采用优质润滑油馏分，经过脱蜡及深度精制后，加入适量的功能添加剂调制而成。油品具有积炭倾向小、热氧化安定性好等优点，能满足使用条件较苛刻的空气压缩机用油要求，质量性能符合gb12691-90、din51506vdl-85、iso/dis6521.2规格要求,其中dab220执行中国石油q/sy rh2031-2001标准。应用范围适用于各类中、高压往复式空气压缩机和变容压缩机的润滑和冷却。性能特点 优异的氧化安定性和热稳定性；低的积炭生成倾向；较强的油膜保持性；良好的油水分离性；极佳的抗腐蚀性、防锈性。产品品种可提供dab68、100、150、220四个品种牌号.注意事项
在储运过程中应将所使用的容器、油罐、管线、阀门等认真清洗、检验合格，防止污染。储存容器必须专用，并且尽量在户内或可控制的气候环境下存储。储存容器必须防水、防潮、防止机械杂质进入。运输过程中该产品必须有明显的标记，防止其它种类的石油产品混淆

产品典型数据

项目	dab100	dab150	试验方法
运动粘度(40) , mm ² /s	98.52	150	gb/t265
倾点 ,	-10	-11	gbb/t3535
闪点 (开口) ,	23	248	gb/t3536
腐蚀试验 (铜片 , 100 , 3h) , 级	1a	1a	gb/t5096
老化特性 : (200 , 空气 , 三氧化二铁)			sh/t0192
蒸发损失 , %	10.3	1.8	sh/t0192

康氏残炭增值， %	1.7	0.83	sh/t0192
减压蒸馏蒸出80%后残留物性质；			gb/t9168
a.残留物康氏残炭， %	0.2	0.14	gb/t268
b.新旧油40 运动粘度之比	3.1	2.54	gb/t265