

2.0mm厚GH-2S型HDPE防渗膜 赤泥堆场不透水隔离材料

产品名称	2.0mm厚GH-2S型HDPE防渗膜 赤泥堆场不透水隔离材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	19.20/平方米
规格参数	断裂强度:53N/mm 功能:不透水, 隔离, 防渗漏 幅宽:1-7m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

2.0mm厚GH-2S型HDPE防渗膜赤泥堆场不透水隔离材料

HDPE防渗膜是目前应用较为广泛的一种防渗材料，2.0mm厚度的GH-2S型防渗膜是一种不透水的产品，能够满足赤泥堆场等特殊环境的需求。其主要特点如下：

厚度	2.0mm
断裂强度	53N/mm
功能	不透水、隔离、防渗漏
幅宽	1-7m
价格	19.20元/平方米

GH-2S型防渗膜具有较高的拉伸强度和刚性，能够有效抵抗压力和拉力的影响，保持较好的稳定性。同时，其材质为HDPE，在对人体和环境无害的前提下，能够有效防止液体渗漏和污染。赤泥堆场等场地需要防渗层的情况下，选用GH-2S型防渗膜是一种理想的选择。

GH-2S型防渗膜的幅宽为1-7m，在施工时可根据实际需要进行裁切和拼接，以达到覆盖整个场地的目的。同时，其价格适中，是一种不错的防渗材料。

防渗膜是采用聚乙烯原材料通过吹塑工艺制成的一种防水材料，具有防渗漏、抗穿刺、隔离的作用。用于莲藕种植，水产养殖，蓄水池，人工湖，河道，污水池，垃圾填埋场的防渗漏铺设。施工方法：土工

膜搭接宽度10厘米，采用热熔焊接施工。

生产工艺：压延或吹塑

功能特点:防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根须穿刺，防水功能。可形成防水层，抵抗压水能力强，并耐穿刺、耐咯破。

施工方法：土工膜搭接宽度10厘米，采用热熔焊接施工。

关于防渗膜的使用年限的长短问题，要考虑以下三个方面：

一是膜的质量，就是生产土工膜的材质是否具有抗晒的成分。土工膜的内在质量，新料与回收料来看，新料土工膜的使用年限长。

二是膜的使用环境，在防渗工程中，土工膜的运用有在阳光下和泥土里的铺设，土工膜在避光的情况下，使用年限会延长。

三是膜本身的厚度，土工膜厚度一样会影响其使用年限，在同等材质，同等质量的情况下，厚度高的土工膜使用年限长。