

# VET-ST30CEWIR-2H枪球联动自动跟踪高速球

产品名称	VET-ST30CEWIR-2H枪球联动自动跟踪高速球
公司名称	北京威巨特电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	威巨特:北京威巨特 VET-ST30CEWIR-2H:200万 山东威海:单枪单球
公司地址	北京市通州区聚和一街5号院9号楼1层1351（注册地址）
联系电话	010-82013941 13601124749

## 产品详情

技术特点：

枪球联动自动跟踪高速球，进行靶面运行自动跟踪；控制中心的工作站和大屏，可以实时显示枪球联动自动跟踪高速球的图像。

枪球联动自动跟踪高速球内置VET智能跟踪算法，所有设置在前端摄像机内完成，符合ONVIF协议，可以接入任何平台进行显示图像。

工作人员可以操作软件取消自动跟踪模式，选择手动确定靶面对目标进行一直跟踪。

枪球联动自动跟踪高速球采用200万像素，20倍光学变焦。

适合安装在厂区门口，厂区周界，升压站周界，重要设备和重点区域等。枪球联动自动跟踪高速球设置好检测区域，当有目标进入到检测区域时，现场的声光报警器进行光闪提示和报警声音警告（报警声音可编辑），控制中心的VET管理服务器进行视频弹窗报警，同时声光提示，在控制中心的大屏上面同时弹出报警的2路图像（枪机图像和高速球图像），高速球对目标放大进行实时的自动跟踪，提醒工作人员及时处理报警信息，同时在VET管理服务器进行报警信息和报警图像存储，方便以后的报警记录查询，

实现了安全事故提前预防，提前处理的作用。

功能特点：

固定点摄像机，星光级高速球和智能分析

支持多目标跟踪

固定点摄像机检测出目标，球机会自动跟踪目标，同时最大倍数高清特写图像

枪球联动3D定位和一键放大,预置位巡航和看守位

深度VET学习算法,针对人行,人脸特征,有效过滤汽车,动物,背景物,天气等干扰

VET算法固化在前端高速球内，全部设置在前端摄像机完成

全金属结构,防护等级IP66

星光级高清定焦摄像机

成像：1/2.8 " CMOS

分辨率：1920x1080

星光级高速球

成像：1/2.8 " CMOS

分辨率：1920X1080

变倍：20倍光学

焦距：4.8mm—96mm

技术参数：

型号	VET-ST30CEWIR-2H
网络接口	RJ45 10M/100M自适应以太网口
支持的协议	TCP/IP、HTTP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、DHCP、SMTP、Multicast
图象传感器	1/2.8 " CMOS
镜头	定焦镜头2.8mm

照度	0.001Lux	
警戒区	3个	
zui小检测像素	3*3像素	
视频制式	支持NTSC或PAL格式	
视频压缩方式	双码流,H.265/MJPEG	
帧率	25帧/秒(P制),30帧/秒(N制) (向下可调)	
性能	输出帧率zui大为30fps,网络带宽占用为32Kbps—8Mbps可选	
视频编码	30fps@1920×1080—352X240	
画面延迟	小于200毫秒(局域网)	
系统状态	LED	
	高速球	
网络接口	RJ45 10M/100M自适应以太网口	
支持的协议	TCP/IP、HTTP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、DHCP、SMTP、Multicast	
图象传感器	1/2.8" CMOS	
镜头	f=4.8mm—96mm,20倍光学,16倍电子	
移动侦测	开/关	
背光补偿	开/关	
白平衡	自动,室内,室外	
视频制式	支持NTSC或PAL格式	
视频压缩方式	双码流,H.265/MJPEG	
性能	输出帧率zui大为30fps,网络带宽占用为32Kbps—8Mbps可选	
视频编码	1920×1080—352X240,18个可选	
画面延迟	小于200毫秒(局域网)	
电源	DC12V / 4A	
工作温度	-10 ~ 60	
云台	范围	水平:360°(连续翻转) 垂直:0°-- -90°
	云台速度	预置位:300°/秒
		手动:0.05°~180°/秒(变倍选择)
		巡航:0.05°~180°/秒
	预置位	240个预置位/独立的预置特性设置(可增加预置位的数量)
	巡航	4条自定义巡航
	花样巡航	8个预置位巡航
分组设置	8组	