

防爆压力变送器

产品名称	防爆压力变送器
公司名称	佛山市顺德贺迪压力传感仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德大良凤翔工业区成功路6号
联系电话	0757-22232256 18902563048

产品详情

防爆压力变送器（防爆压力变送器用于需要防爆的场合） 产品结构: 采用高精度高稳定性隔离型感压芯片，先进的贴片工艺，配套带有零点、满量程补偿，温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路，一体化结构，传感器尾部采用螺纹连接，方便与系统的其它设备连接成一体。

产品用途: 主要应用于工作环境恶劣, 有防爆要求的现场的压力测量与控制。 技术参数: 测量介质: 气体、液体、流体等 压力类型: 绝压、表压、 量程范围: -0.1 ~ 0 ~ 150(MPa) 综合精度: 0.25%FS、0.5%FS 输出信号: 4 ~ 20mA(二线制)、0 ~ 5V、1 ~ 5V、0 ~ 10V(三线制) 供电电压: 24DCV(15 ~ 36DCV) ,其它供电范围可按要求订做! 介质温度: -20 ~ 85 ~ 150 环境温度: 常温(-20 ~ 85) 零点温漂移: $\pm 0.05\%FS$ 量程温度漂移: $\pm 0.05\%FS$ 补偿温度: 0~70 安全过载: 150%FS 极限过载: 200%FS 响应时间: 5 mS(上升到90%FS) 负载电阻: 电流输出型: 最大800 ; 电压输出型: 大于5K 绝缘电阻: 大于2000M (100VDC 密封等级: IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz ~ 1000Hz内, 输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口): 紧线螺母和防爆机械螺纹M16 × 1.5 机械连接(螺纹接口): M16 × 1.5、M20 × 1.5、M22 × 1.5等, 其它螺纹可依据客户要求设计