

# MDF音频配线架通信机房》价格结构

产品名称	MDF音频配线架通信机房》价格结构
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

MDF音频配线架通信机房》价格结构【MDF模块】100回线直列模块,100回线保安接线排,25回路外线模块,MDF音频配线架通信机房》价格结构10对卡接式外线模块,保安排【MDF模块】256回线高密度模块,MDF音频配线架通信机房》价格结构128回线横列模块,128对测试接线排,32回路内线模块,16对测试排池、低压配电设备、防雷设备及其维护。生产经营的通信产品。MDF音频配线架通信机房》价格结构卡条式十回线外线单元；用于外线电缆和跳线的接续；通过插入其中的保安单元提供过压过流保护、发出告警信号等功能；MDF音频配线架通信机房》价格结构符合YD/T694-2004(总配线架)标准要求。适用于JPX658-F A8-239X 系列十回线外线单元；用于局方交换设备、接入网设备的一级防护；采用市电不击穿的二较气体放电电管（GDT），具备过压保护。

此款MDF电话总配线架采用了优质的材料和高标准的生产工艺，具有非常\*\*的品质和可靠性。同时，该产品还具有良好的音频传输性能和出色的抗干扰性，可以保证稳定的通讯质量，使用户可以有更加愉悦的通讯体验。

此外，该总配线架的每一个连接端都进行了精细的处理，可以有效地减少信号的衰减和回波现象，并且具有较为广泛的适用范围，可以满足不同场合的需求。

总之，普维达（PUWEIDA）JPX01型3000回线MDF双面音频总配线架，是一款性能出色、质量稳定的MDF电话总配线架，MDF总配线柜和总配线架商品，适用于各种场合的通讯系统，价格适中，是用户\*\*的产品。

概述：

JPX01型卡接式双面总配线架采用高密度JPX01型（100回线）保安接线排，JPX01型（128回线）测试接线排和JPX01保安单元构成。其结构参数和技术性能指标均符合中华人民共和国通信行业标准YD/

T694-1999《总配线架》的要求，适用于各种容量电话交换机设备配套使用，用以接续内、外线缆，并有配线、测试及保护局内设备和人身安全等功能。

性能参数：

产品特点：

工作条件：工作温度：5 -- 40 相对湿度：<85%(30 )大气压力：<70--106kPa

性能指标：保安单元接触电阻：7m 绝缘电阻：1000M 边流保护：安全电流：90mA,1h不动作（环境温度40 ，测试电压60VDC）常温直流电阻：22 ，a,b线间电阻差：2 过压保护：直流击穿电压：190V--260V脉冲击穿电压：800V（1KV/uS电压上升率时）

保安接线排、测试接线排

接触电阻：间：7m 成端处：3m 绝缘电阻：1000M 抗电强度：1000VAC(历时1min不击穿、无飞弧)拉脱力：25N芯线直径：0.40--0.60mm(绝缘层外径<1.4mm)