

供应 settima 螺杆泵 GR70 SMT 16B 800L G HD RF3 V

| | |
|------|---------------------------------------------|
| 产品名称 | 供应 settima 螺杆泵 GR70 SMT 16B 800L G HD RF3 V |
| 公司名称 | 秦皇岛维克托国际贸易有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:settima 型号:GR70 SMT 16B 800L G |
| 公司地址 | 秦皇岛市海港区奥体中心一楼综合办公室 |
| 联系电话 | 0335-7838730 18630367882 |

产品详情

供应 settima 螺杆泵 GR70 SMT 16B 800L G HD RF3 V的详细信息

品牌：settima

型号：GR70 SMT 16B 800L G HD RF3 V

作用原理：混流泵

输送介质：耐腐蚀泵

用途：化工泵

驱动方式：气动泵

介质温度类型：高温泵

材质：刚玉陶瓷

zui大出口压力类型：中压泵4MPa < Pd < 32MPaMPa

zui大出口压力数值：3MPa

额定流量Q：5m³/h

额定扬程H：7m

叶片式泵叶轮级数：多级泵

叶片式泵吸入方式：双吸泵

叶片式泵叶轮形式：半开式叶轮

叶片式泵壳体型式：双蜗壳式

叶片式泵泵轴位置：斜式泵

额定转速 n ：3r/min

轴功率 P_a ：2kW

泵效率：4%

容积效率 v ：6%

汽蚀余量NPSH：8m

允许吸上高度：54m

吸入口直径 D_s ：87mm

排出口直径 D_d ：32mm

活塞/柱塞直径：2mm

活塞/柱塞行程：4mm

往复次数 n ：6r/min

计量精度：8

zui大允许颗粒直径：4mm

介质粘度：6mm²/s

介质温度：8

工作温度：9

环境温度：6

外形尺寸：5mm

重量：3kg

优势供应 settima 螺杆泵 GR70 SMT 16B 800L G HD RF3 V

有需要 settima 螺杆泵 GR70 SMT 16B 800L G HD RF3 V
的欢迎随时咨询，厂家直接拿货，价格货期保证让您满意。秦皇岛维克托贸易有限公司

工业阀门：加拿大VELAN，美国GO，美国Valtek

检测仪表：美国Fireye火检，美国AI-TEK转速表

工业电器：美国SOR开关，德国barksdale开关，美国BLACK BOX

机械传动：美国NEXEN离合器，美国VERSA-MATIC，德国ELBE

轴承工具：德国SMW卡盘，德国KTR联轴器，德国FIBRO工具,美国FABCO-AIR气缸