

907高温玻璃鳞片胶泥的组成及应用

产品名称	907高温玻璃鳞片胶泥的组成及应用
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

供货周期现货

环保,化工,石油,能源,建材

品牌河北腾跃

应用领域 淡灰色、淡绿色(可定制)粉

按溶剂类型分油性漆

外观颜色 胶泥(25kg)、涂料

干燥时间表干 2h、实干 24h

规格 刷涂、

胶泥(1mm厚, 1.6kg/m²)、主材料(含量树脂含量0.3kg/m²鳞片含量 30%

施工方法

免费取样, 提供技术指导, 承接施工 施工配比主料: 固化剂=100:15

施工用量-30 下三个月、25 下六个月

保管方法阴凉干燥、避免直晒

特色服务底漆、面漆、固化剂等辅助材料

产品特点对酸、碱、盐等溶液有良好的的耐

保质期

配套材料

高温玻璃鳞片胶泥涂料, 它的成分包括乙烯基酯树脂、玻璃鳞片和添加剂, 这些成分的重量比为: 乙烯基酯树脂55~65, 玻璃鳞片25~35, 添加剂0.001~10。乙烯基酯树脂力学性能, 具有韧性和抗疲劳性, 防渗漏性和密封性等特点, 使制成的玻璃鳞片胶泥涂料耐腐蚀性、耐高温性能, 能够广泛适用于烟气脱硫防腐场所, 并可以根据防腐对象的具体工况, 调配能耐受不同温度环境、不同磨损环境的玻璃鳞片胶泥, 从而适应烟气脱硫防腐要求, 降低工程成本。

1、玻璃鳞片胶泥化学上的稳定性, 一般, 固化后体系具有耐碱性、耐溶剂性还有耐酸性。和固化环氧体系其它的性能一模一样, 所选用的树脂和固也取决于化剂化学稳定性。可以使树脂具有特殊的化学稳定性, 适当地选用固化剂和环氧树脂

2、收缩性低, 和所用固化剂的反应是直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的, 没有其它挥发性或水等副产物放出。它们跟不饱和聚酯树脂还有酚醛树脂相比, 在固化过

3、固化方便, 使用各类不同的固化剂, 在0~180 的温度范围里面, 环氧树脂玻璃鳞片胶泥体系几乎可

以固化

- 4、固化的玻璃鳞片胶泥体系可以在苛刻的热带条件下使用
- 5、粘附力强，分子链中固有羟基和醚键，使它对各种物质有很高的粘合力。环氧树脂固化的时候收缩性低，产生的内应力小，这也有助于提高粘附强度程中显示出很低的收缩性(小于2%)
- 6、力学性能，固化后体系具有力学性能
- 7、电性能，固化以后是一种具有高电性能、耐表面漏电、耐电弧的绝缘材料
- 8、形式多样，各种树脂、固化剂可以适应各种对于形式提出的要求，其范围可以从低的粘度到高熔点固体
- 9、玻璃鳞片胶泥尺寸稳定性，上面讲的的许多性能的综合，使其体具有耐久性和尺寸稳定性

907高温玻璃鳞片胶泥是一种广泛应用于防腐行业的新型涂料，主要由乙烯基树脂、玻璃鳞片、稀释剂等原料组成。

其中，乙烯基树脂是907高温玻璃鳞片胶泥的主要组成部分，它可以提供良好的耐腐蚀性能，有效防止物体的腐蚀和损坏。玻璃鳞片则是907高温玻璃鳞片胶泥的防护层，可以有效提高涂层的防腐能力。同时，稀释剂可调节涂料的流动性和粘度等特性，使其更易于施工。

907高温玻璃鳞片胶泥广泛应用于石油、化工、冶金等重点行业的设备、管道、储罐、钢结构等物体的防腐涂装。与传统的油漆相比，它具有耐高温（可以上千摄氏度）、不易脱落、耐化学腐蚀、抗紫外线等特点。

品牌规格产地价格

25kg

如果您需要907高温玻璃鳞片胶泥的相关产品，可以联系玻璃鳞片胶泥厂家进行订购。他们可以提供高品质的产品、合理的价格和专业的服务，使您的防腐工作更加方便和安全。

总之，907高温玻璃鳞片胶泥具有很高的防腐性能和广泛的应用范围，是重要的防腐涂料之一，正在逐渐被广大用户所接受和应用。