

天津风淋室生产厂家，风淋室是进入洁净室所必须的通道

产品名称	天津风淋室生产厂家，风淋室是进入洁净室所必须的通道
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

高效过滤器密封性实际效果提高

提高高效过滤器的密封性实际效果，实际上，高效过滤器密封性实际效果不佳是诸多方面导致的，并不只是高效过滤器本身的产品质量问题。

- 1、通过使用负压漏泄密封法，将正压空间的污染空气，通过人为干预的手段传输到工作区外的负压空间，确保工作区不受污染。
- 2、触碰填料密封法，此方法是密封性用填充料有固态密封垫片，如:氯丁胶，网膜囊海棉橡胶垫等，及其液密封剂，例如:硅胶、氯丁胶、天然胶等。固体密封垫通常采用螺栓母机械压紧的密封方法。橡胶板的压缩量一般为30%-50%。液体密封胶是靠填充和粘附方法密封。该密封方法也是洁净室*常用的密封方法。
- 3、液槽口密封法，这种方法是在槽形框架中，注入一定高度的非牛顿密封液体，高效过滤器的口插入密封液里，使两侧的空气通路受到阻隔，达到密封目的。这类密封性方式可信性强，过滤装置拆卸便捷，一般运用于100级、10级和更**别洁净度等级的净化室密封性。