

郑州3.75单色led显示屏

产品名称	郑州3.75单色led显示屏
公司名称	郑州晶华电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市商都路中力广告市场C区7排17号
联系电话	暂无

产品详情

3.75室内单色LED显示屏

每个像素点由1颗红LED灯组成

规格: 3.75 点间距(mm):4.75 像素点组成:1红 模组尺寸(mm):304 × 152
模组分辨率(长 × 宽): 64 × 32 点密度(点/m²): 44100 亮度(cd/m²): 800 最佳视距(m): 4 ~ 12
峰值功耗(W/m²): 500 平均功耗(W/m²): 300 重量(kg/m²): 30 扫描方式: 1/16
可视角度: 120度(左右均可达60度) 驱动电压(V): 5 ~ 5.5 灰度等级: 红256级
显示颜色: 256色 换帧速度: 60(帧/秒) 控制方式: 与计算机显示器同步点对点
显示模式: 支持800 × 600、1024 × 768、1280 × 1024等多种模式 屏幕寿命: 10万小时
盲点率: 万分之二 工作电压: AC220V ± 15%? 47 ~ 64HZ
控制距离: 5类双绞线<120米(无中继)、光纤: 多模550米; 单模10千米 环境温度: -10 ~ 50
环境湿度: 10% ~ 90%RH

特色功能:

- 1、支持GIF格式的动画显示;
- 2、扫描频率高,在极限控制面积下帧频大于120Hz,画面稳定性好,无闪烁;
- 3、单卡最大可控单色1024 × 512或2048 × 512点,双色1024 × 512点或2048 × 256点;
- 4、数据处理实时性强,可前台显示,后台通讯;
- 5、板卡内带16MFLASH,内带16/24点阵字库,用户可用内存约1MBYTE,掉电内容不丢失,用户可选配CF卡来扩充内存;

- 6、支持播放图片BMP、JPG、JPEG等，文本TXT等；
- 7、支持多窗口多区域显示，可任意开设64个以上的逻辑区域，****播放显示；
- 8、支持正倒计时、安全天数、农历、世界时钟等数字时钟，特有模拟时钟等功能；
- 9、特技功能丰富，每幅都可以单独做特技，花样齐全；
- 10.支持10级亮度调节，可以通过软件设置，也可以增配亮度传感器自动设置；
- 11、支持温度、湿度、遥控及各种工业传感接口等，外扩展功能丰富；
- 12、支持RS232/RS485、TCP/IP、可增配光纤收发器、无线GPRS传输模块等；
- 13、支持100种以上的硬件扫描接口，几乎兼容国内所有的显示屏扫描接口；
- 14、具有二次开发性（如实时数据处理等），可根据用户要求提供不同的解决方案，提供接口协议；
- 15、设置软件和播放软件****使用，界面友好，系统软件可在线远程升级；