

贵州高压固态软启动控制柜生产厂家

产品名称	贵州高压固态软启动控制柜生产厂家
公司名称	四川西自盛电力有限公司
价格	53000.00/台
规格参数	
公司地址	四川省成都金牛高新技术产业园区金周路595号4栋18楼1821号（注册地址）
联系电话	028-87861848 19827573347

产品详情

概述

ZGR高压固态软启动器是用多只可控硅串并联而成,可以满足高压固态软启动柜,高压固态软启动柜报价,高压固态软启动柜价格,不同的电流及电压等级要求,控制可控硅的触发角就可以控制输出电压的大小。在电机启动过程中,软启动器按照预先设定的启动曲线增加电机的端电压使电机平滑加速,从而减少了电机启动时对电网、电机本身和相连设备的电气及机械冲击。当电机达到正常转速后,旁路接触器接通。电机启动完毕后,软启动器继续监控电机并提供各种故障保护。

技术标准

- GBLL022

《高压开关设备通用技术条件》
- Gb3906

《3~35KV交流金属封闭开关设备》
- GB/T13422-1992

《半导体电力变流器电气试验方法》

GB/T13422-1992

《
- 半导体变流器基本要求的规定》

GB/T17627.1-1998

《低压电器是被高电压试验技术》

GB311.1-1997

《高压输变电设备绝缘配合》
- GB/T4208-1993

《外壳防护等级P代码》

型号说明

2)、软启动器额定电流:60.110,200.320.400,600.800A3)、主电压标称值适用范围

2.3K 23KV+10%-15%

3.3Kv 3.3K+10%-15%4.16KV4.16KV+10%-15% 6.0KV 6.0KV+10%-15%

6.6KV 6.6KV+10%-15%

10KV 10K+10%-15%

13.8KV13.8+10%-15%

4)、控制电压标称值适用范围

110VAC 100-120VAC 220VAC 200-240VAC

110VDC 100-120VDC

220VDC 200~240VDC

使用环境

空气温度不高于+50 ,且24小时内平均温度不高于+45 C,不低于-20C;

空气现对湿度在高温+50 时不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度,如+20 时为90% 没有火灾、爆炸、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈震动的场所;

海拔高度不超过2000M

运输和储存适用以下温度-25c+55C

规格和型号